

製品名	HP E22 G4 21.5インチ FHD IPSモニター	
製品番号	9VH72AA#ABJ	
表示部 仕様	表示サイズ	21.5インチ (540.0mm)
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	476.06×267.79mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル/LEDバックライト
	画素ピッチ	0.24795 (H)mm × 0.24795 (V)mm
	解像度 (最大)	1,920×1,080 (60Hz)
	表示色 (最大)	1670万色以上
	輝度 (標準)	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比 (標準)	1000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
ピクセルクロック (最大)	170MHz	
応答速度	5ms	
グラフィック モード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,366 × 768	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
720×400	70Hz	
640×480	60Hz	
走査 周波数	水平	30kHz-80kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、VGA	
HDCPサポート	○ (HDMI、DisplayPort)	
USB3.0ポート	アップストリームx1、ダウンストリームx4	
電源ユニット	100~240 VAC、50~60Hz	
消費電力 (最大/通常 <sup>※1</sup> /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 50W/通常: 23W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss <sup>※1</sup> /PCグリーンラベル(★★☆ V14) ☆2	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 23°、下: -5° / 左右: +45° ~ -45° / 高さ: 150mm/回転: 90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	100mm/○	
プラグ&プレイ対応	○	
ソフトウェア	HP Display Center対応 <sup>※2</sup>	
環境条件 (温度/湿度)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	488.7×200.7×340(最小)~490mm(最大) (モニター台含む・画面直立状態)	
質量	5.3kg	
付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1 (1.8m)、HDMIケーブル×1 (1.8m)、 USB BtoAケーブル×1 (1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)	
標準保証	3年保証 (3年間翌営業日オンライン対応、3年間パーツ保証)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

★1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。

☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト

<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。