

製品名	HP EliteDisplay 23.8インチUSB-CドockingモニターE243d	
製品番号	HP Directplus 専用モデル	
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	538.8mm×321.9mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2745mm
	解像度(最大)	1,920×1,080 (フルHD)
	表示色(最大)	1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m ²
	コントラスト比(標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
ピクセルクロック(最大)	170MHz	
応答速度	7ms	
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	30kHz-80kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○	
フリッカーフリー	○	
入力端子	VGA、HDMI、USB Type-B、USB Type-C※1	
出力端子	DisplayPort 1.2	
USB Type-C給電機能	電源供給 65W	
HDCPサポート	○ (HDMI、USB-C Video)	
USB 3.1ポート	アップストリーム×2 (USB-C、USB-B) ダウストリーム×4 (USB-A: ファストチャージングポート1、スタンダードチャージングポート×1)	
ネットワークコントローラー	RJ 45 x 1 (NICポートを保有しないノートPCの有線LANとして利用可能)	
カメラ	ポップアップカメラ x 1	
オーディオ	入力: アナログ1/出力: アナログ1	
電源ユニット	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz	
消費電力(最大/通常※2/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 155W/通常: 38W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{☆1} /PCグリーンラベル (★★★V13)	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 23°、下: -5° / 左右: +45° ~ -45° / 高さ: 150mm / 回転: 対応	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○ (オプション: 2DW53AA)	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	HP Display Center対応※3	
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	538.8×205×313(最小)~463 mm(最大) (モニター台含む・画面直立状態)	
質量	6.2 kg	
ACアダプター	168 x 83 x 39 mm / 約748g	
付属ケーブル	HDMIケーブル×1(1.8m)、DC-DCケーブル×1(1.8m)、 電源ケーブル×1(1.83m)、USB A-Bケーブル×1(1.8m)、USB-Cケーブル×1(1.8m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1ホスト コンピューターが、USB Type-C コネクタ経由で DisplayPort Alt モード (ビデオ入力、充電、および USB 3.1) に対応でき、USB Type-C、Thunderbolt 対応ポートとの互換性も備えている必要があります。

※2 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※3 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。