

製品名	HP E24q G4 23.8インチQHD IPSモニター	
製品番号	9VG12AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ (604.52mm)
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	526.85mm×296.35mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2058×0.2058
	解像度 (最大)	2,560×1,440 (フルHD)
	表示色 (最大)	1,677万色/8bit (6bit + FRG)
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
	ピクセルクロック (最大)	250Mhz
応答速度	4ms	
グラフィックモード (プリセット)	2,560×1,440	60Hz
	1,920×1,200	60Hz
	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	30kHz-90kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○ HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution認定)	
フリッカーフリー	○	
入力端子	VGA、HDMI、DisplayPort	
HDCPサポート	○	
USB3.2ポート	アップストリーム×1(USB-TypeB)、ダウンストリーム×4 (USB-Aファストチャージングポート (7.5W) x1)	
電源ユニット	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz	
消費電力 (最大/通常 ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 57W/通常: 28W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/PCグリーンラベル(★★★ V14) ☆2	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピポット機能)	上: 23°、下: -5° / 左右: +45° ~ -45° / 高さ: 150mm / 回転: 90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○ (オプション: 2DW53AA)	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	HP Display Center 対応 ^{※2}	
環境条件 (動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	539.4×207×357.34(最小)~507.34 mm(最大) (モニター台含む・画面直立状態)	
質量	5.9 kg	
付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1 (1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1 (1.83m)、USB-B to A ケーブル×1 (1.8m)	
標準保障	3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。

☆2

PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。★★★は70%以上を示します。