

製品名	HP E24t G4 23.8インチFHD IPSタッチモニター	
製品番号	9VH85AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ (604.2mm)
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	476.06×267.79mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSタッチパネル/白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2058mm x 0.2058mm
	解像度 (最大)	1,920×1,080 (フルHD)
	表示色 (最大)	8 bit (6bit + FRC)
	輝度 (標準)	300cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)	
ピクセルクロック (最大)	170MHz	
応答速度	5ms (Gray to Gray)	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	70Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,366×768	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
720×400	60Hz	
走査周波数	水平	30kHz-80kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○	
フリッカーフリー	○	
入力端子	VGA、DisplayPort、HDMI	
HDCPサポート	○ (DisplayPort、HDMI)	
USB3.2ポート	アップストリーム×1、ダウンストリーム×4	
電源ユニット	100~240VAC、50/60Hz	
消費電力 (最大/通常 ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 52W/通常: 25W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{※1}	
角度調整範囲 (チルト角/スイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 23°、下: -5° / 左右: +45° ~ -45° / 高さ: 150mm/回転: 90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○ (オプション: 2DW53AA)	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※2}	
環境条件 (温度/湿度)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	539.4×207×357.34(最小)~507.34mm(最大) (モニター台含む・画面直立状態)	
質量	5.8kg	
付属ケーブル	HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、USB A-Bケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/po-greenlabel>をご覧ください。