

製品名	HP E27u G4 27インチ QHD USB-C モニター	
製品番号	189T3AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	27インチ (685.8mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.04mm×296.46mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.233 mm x 0.233 mm
	解像度(最大)	2,560×1,440 (QHD)
	表示色(最大)	1,677万色 / 8 Bit
	輝度(標準)	250nits
	コントラスト比(標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
ピクセルクロック(最大)	250 MHz	
応答速度	5ms (G to G) (※オーバードライブ時)	
グラフィックモード (プリセット)	2,560×1,440	60Hz
	1,920×1,200	60Hz
	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×1,200	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
720×400	70Hz	
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	30kHz-90kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減機能	○ HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution認定)	
入力端子	DisplayPort 1.2、HDMI、USB Type-C (DP Alt Mode 1.2)	
出力端子	DisplayPort1.2	
USB Type-C給電機能	電源供給 65W	
HDCPサポート	○ (HDMI、VGA、DisplayPort)	
USBポート	アップストリーム×1(USB Type-C)、ダウンストリーム×4(USB-A 3.2 Gen1)	
電源ユニット	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz	
消費電力(最大/通常 ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 138W/通常: 30W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{☆1} /	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 23°、下: -5° / 左右: +45° ~ -45° / 高さ: 150mm / 回転: 90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○ (オプション: 2DW53AA)	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※2}	
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	613.3×215.8×385.0(最小) ~ 535.0mm(最大) (モニター一台含む・画面直立状態)	
質量	7.6 kg	
付属ケーブル	電源ケーブル×1(1.9m)、USB Type-Cケーブル×1(1.8m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。