

製品名	HP EliteDisplay 31.5インチQHDモニターE324g	
希望小売価格	68,000円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	31.5インチ(800.0mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	697.3×392.2mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	VAパネル/LEDバックライト
	画素ピッチ	93.24ppi
	解像度(最大)	2,560×1,440
	表示色(最大)	約1,677万色
	輝度(標準)	350cd/m ²
	コントラスト比(標準)	3000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)	250MHz	
応答速度	7ms Gray to Gray	
	2,560×1,440	60Hz
	1,920×1,200	60Hz
	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×1,200	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×480	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平 30Hz-90Hz 垂直 50Hz-60Hz	
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB-Type C(Alt Mode - DisplayPort 1.2)	
電源ユニット	100~240 VAC / 50~60Hz	
消費電力(最大/通常 ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 95W/通常: 55W/サスペンド: 0.3W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{※1}	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 20°、下: -5° / 左右: +30~-30/ 高さ: 150mm/回転: 対応	
VESA/ダイレクトマウント対応	100mm/○ (オプション: 2DW53AA)	
プラグ&プレイ対応	○	
ソフトウェア	-※2	
環境条件(温度/湿度)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	714.0×240.4×439.4(最小)~589.4mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)	
質量	10.3kg	
付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、USB Type-B to Aケーブル×1(1.8m)、USB Type-Cケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 ご提供予定。

※1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。