

製品名	HP EliteDisplay 34インチカーブモニター-E344c		
希望小売価格	90,000円(税抜)		
表示部仕様	表示サイズ	34インチ(864.0mm)	
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	800.92×365.68mm / アスペクト比21:9	
	パネルタイプ	VAパネル/LEDバックライト	
	画素ピッチ	109.6ppi	
	解像度(最大)	3,440×1,440@60Hz	
	表示色(最大)	約1,677万色	
	精度(標準)	400cd/m ²	
ピクセルクロック(最大)	視野角(水平/垂直)	3000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1) 178°(水平)/178°(垂直)	
	応答速度	340MHz 4ms Gray to Gray	
対応速度	3,440×1,440	60Hz	
	2,560×1,440	60Hz	
	2,560×1,080	60Hz	
	1,600×1,200	60Hz	
	1,920×1,200	60Hz	
	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz	
	1,280×800	60Hz	
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz	
	800×600	60Hz	
	720×400	70Hz	
	640×480	60Hz	
	走査周波数	水平	30Hz-94Hz
		垂直	30Hz-76Hz
アンチグレアコーティング	○		
フリッカーフリー	○		
ブルーライト軽減機能	○		
入力端子	DisplayPort 1.2、HDMI 2.0、USB-Type C(Alt Mode - DisplayPort 1.2/15W power supply)		
電源ユニット	100~240 VAC / 50~60Hz		
消費電力(最大/通常 ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:120W/通常:70W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満		
国際エネルギースタープログラム	適合		
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{※1}		
角度調整範囲(チルト角/スイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:20°、下:-5°/左右:+30°~-30°/高さ:150mm/回転:-		
VESA/ダイレクトマウント対応	100mm/○(オプション:2DW53AA)		
ブラグ&フレイ対応	○		
ソフトウェア	-※2		
環境条件(温度/湿度)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)		
外形寸法(W×D×H)	809.2×220.0×392.0(最小)~542.0mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)		
質量	11kg		
付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、USB Type-B to Aケーブル×1(1.8m)、USB Type-Cケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.8m)		

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 ご提供予定。

※1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。