

製品名	HP EliteDisplay 14インチモバイルディスプレイS14	
製品番号	3HX46AA#AC3	
表示部 仕様	表示サイズ	14インチ (355.6mm)
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	310.0×174.0mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル/LEDバックライト
	画素ピッチ	0.1611 × 0.1611 mm
	解像度 (最大)	1,920 × 1,080
	表示色 (最大)	262,144色
	輝度 (標準)	200cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比 (標準)	700:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)	
ピクセルクロック (最大)	170MHz	
応答速度	最大5ms (デフォルト25ms)	
グラフィック モード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
720×400	70Hz	
640×480	60Hz	
走査	水平	最大80kHz
周波数	垂直	最大60kHz
アンチグレアコーティング	-	
フリッカーフリー	-	
ブルーライト軽減機能	-	
入力端子	USB-Type C (DisplayPort Alt mode対応) (電源供給7W)	
電源ユニット	-	
消費電力 (最大/通常 <sup>※1</sup> /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 7W/通常: 5W/サスペンド: 0.3W/電源スイッチOFF: 0.3W	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss <sup>☆1</sup>	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	-	
VESA/ダイレクトマウント対応	-	
ブラグ&ブレイ対応	○	
ソフトウェア	- <sup>※2</sup>	
環境条件 (温度/湿度)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	327.8×8.6×209.5mm	
質量	1.0kg	
付属ケーブル	USB Type-Cケーブル×1 (1.8m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 ご提供予定。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。