

製品名	HP 23.8インチワイドIPSモニターN246v (HDMIケーブル付き)	
製品番号	D+専用モデル	
希望小売価格	19,800円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(604.5mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.275×0.275mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m ²
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)	170MHz	
応答速度	5ms	
ユーザープリセット モード数	11	
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,200	-
	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×1,200	-
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
720×400	70Hz	
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	30kHz-80kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、DVI、HDMI	
HDCPサポート	○(HDMI)	
USB3.0ポート	-	
電源ユニット	100 - 240VAC 50/60Hz	
消費電力(最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:25W/通常:22W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム※1	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss☆1/PCグリーンラベル(★★V13)☆2	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲※2/高さ調節/ピボット機能)	上:20°、下:-5°/左右:-/高さ:-/回転:-	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	-	
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	546.6×209.9×405.1mm(モニター一台含む・画面直立状態)	
質量	3.65kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.5m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)	
標準保証	3年間ハードウェアエクステンジャーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 モニタースタンドの裏にある回転盤を中心に左右の首振り機能を実現する仕様です。モニタの設置環境によっては(スタンドと接地面との相性により十分なグリップが得られない場合には)スイーベルが機能しない場合があります。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。

☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点点目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。