

製品名	HP ProDisplay 19 インチモニター P19A	
製品番号	D2W67AA#ABJ	
希望小売価格	22,000円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	19 インチ(483mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	376.3 mm x 301 mm / アスペクト比5:4
	パネルタイプ	TN パネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.294 mm
	解像度(最大)	1,280 x 1,024
	表示色(最大)	1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比(標準)	1000:1 (ダイナミックコントラスト比1,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	170°(水平)/160°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)	108 MHz	
応答速度	5ms	
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,200	-
	1,920×1,080	-
	1,680×1,050	-
	1,600×1,200	-
	1,600×900	-
	1,440×900	-
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×960	60Hz
	1,280×800	-
	1,280×720	-
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	60Hz
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	30kHz-83kHz
	垂直	50Hz-76Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA	
USB2.0ポート	-	
電源ユニット	100-240 VAC / 50 -60Hz	
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大 : 25W / 通常 : 15W / サスペンド : 0.5W 未満 / 電源スイッチOFF : 0.5W 未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS 指令/J-Moss <sup>※1</sup> /PCグリーンラベル(★★★V12) <sup>※2</sup>	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上 : 25°、下 : -5° / 左右 : なし / 高さ : なし / 回転 : なし	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / -	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	- ※2	
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C 20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	414 x 206.4 x 418.2mm (モニター台含む・画面直立状態)	
質量	3.5kg	
付属ケーブル	VGA ケーブル×1 (1.8m), 電源ケーブル(1.9m)	
標準保証	3年間翌営業日オンライン対応、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 ご提供予定。

★1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。

★2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。