

製品名	HP 19.5 インチワイドモニター P204	
製品番号	5RD65AA#ABJ	
希望小売価格	15,200円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	19.5 インチ (495.3mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	432×239.7mm / アスペクト比 16:9
	パネルタイプ	TN パネル/LED バックライト
	画素ピッチ	0.27mm
	解像度(最大)	1,600×900
	表示色(最大)	1,677 万色
	輝度(標準)	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比(標準)	1000:1 (ダイナミックコントラスト比 10,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	170°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	170MHz	
応答速度	5ms	
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1366×768	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz-70kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCP サポート	○(HDMI、DisplayPort)	
電源ユニット	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz	
消費電力(最大/通常 <sup>※1</sup> /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 18W/通常: 15W/サスペンド: 0.3W未滿/電源スイッチOFF: 0.3W未滿	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS 指令/J-Moss <sup>※1</sup>	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 25°、下: -5°/左右: なし/高さ: なし/回転: なし	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	- ※2	
環境条件(温度/湿度)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	462.6 x 190 x 353.6 mm (モニター台含む・画面直立状態)	
質量	2.84kg	
付属ケーブル	VGA ケーブル×1 (1.8m)、HDMI ケーブル×1 (1.8m)、DisplayPort ケーブル×1 (1.8m)、電源ケーブル×1 (1.83m)	
標準保証	3 年間ハードウェアエクステンジャーリエ、3 年間パーツ保証 また、オプションの HP CarePack 購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT 液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 ご提供予定。

★1 J-Moss グリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおける J-Moss グリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。