

製品名	HP P22 G5 21.5インチFHDモニター	
製品番号	64X86AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチ (546.1mm)
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	476.0mm×267.7mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.25×0.25mm
	解像度 (最大)	1,920×1,080 (フルHD)
	表示色 (最大)	約1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)	
ピクセルクロック (最大)	180MHz	
応答速度	5ms	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz / 75Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz(Digital port only)
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz(Digital port only)
	800×600	60Hz / 75Hz(Digital port only)
	720×400	70Hz
640×480	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
走査周波数	水平	30kHz-86kHz
	垂直	48Hz-75Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCPサポート	○ (HDMI、DisplayPort)	
電源ユニット	100 - 240VAC 50/60Hz	
消費電力 (最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大 : 25W/通常 : 20W/サスペンド : 0.5W未満/電源スイッチOFF : 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss☆1 / PCグリーンラベル(★★V14)☆2	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上 : 23°、下 : -5° / 左右 : - / 高さ : - / 回転 : -	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
資産管理機能	HP Display Center対応 ※2	
環境条件 (動作時)	5 ~ 35°C / 20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	488.4 x 180.5 x 378.2mm (モニター台含む・画面直立状態)	
質量	3.25kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1 (1.8m)、HDMIケーブル×1 (1.8m)、DisplayPortケーブル×1 (1.8m)、電源ケーブル×1 (1.83m)	
標準保証	3年間ハードウェアエクステンジークーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。

☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。