

製品名		HP 21.5インチワイドIPSモニター P22
製品番号		HP Directplus 専用モデル
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチ(546.1mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	476.06mm×267.79mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPS/パネル/LEDバックライト
	画素ピッチ	0.24795×0.24795mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	約1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m ²
	コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		180MHz
応答速度		5ms
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,366×768	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz-86kHz
	垂直	48Hz-75Hz
アンチグレアコーティング		○
ブルーライト軽減機能		○
入力端子		VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
HDCPサポート		○(HDMI、DisplayPort)
フリッカーフリー		○
電源ユニット		100 - 240VAC 50/60Hz
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:21W/通常:19W/サスペンド:0.3W未満/電源スイッチOFF:0.3W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令/J-Moss ^{※1}
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:23°、下:-5°/左右:-/高さ:-/回転:-
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○
ブラグ&ブレイ対応		○
資産管理機能		HP Display Center対応 ※2
環境条件(温度/湿度)		5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)		497.3 x 190 x 398.7mm(モニター台含む・画面直立状態)
質量		4.14kg
付属ケーブル		VGAケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)
標準保証		3年間ハードウェアアクセシビリティ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

※3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。