

製品名	HP P22h G5 21.5インチFHDモニター(高さ調整可)	
製品番号	HP Directplus 専用モデル	
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチ(546.1mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	476.0mm×267.7mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.25 x 0.25mm
	解像度(最大)	1,920 × 1,080(フルHD)
	表示色(最大)	約1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m ²
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)	180MHz	
応答速度	5ms	
グラフィックモード(プリセット)	1,920 × 1,080	60Hz / 75Hz
	1,680 × 1,050	60Hz
	1,600 × 900	60Hz
	1,440 × 900	60Hz
	1,280 × 1,024	60Hz / 75Hz(Digital port only)
	1,280 × 800	60Hz
	1,280 × 720	60Hz
	1,024 × 768	60Hz / 75Hz(Digital port only)
	800 × 600	60Hz / 75Hz(Digital port only)
	720 × 400	70Hz
640 × 480	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
走査周波数	水平	30kHz-86kHz
	垂直	48Hz-75Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCPサポート	○(HDMI、DisplayPort)	
スピーカー	○	
電源ユニット	100 - 240VAC 50/60Hz	
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:28W/通常:18W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss☆1 / PCグリーンラベル(★☆☆14)☆2	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5° / 左右: - / 高さ:100mm / 回転:-	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○(オプション:16U00AA)※2	
資産管理機能	HP Display Center対応 ※3	
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	488.4×196.4×349.5(最小) ~ 449.5(最大) mm(モニター台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	488.4 X 51.2 X 294.3 mm
質量	スタンドあり	4.05 kg
	スタンドなし	2.8 kg
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)	
標準保証	3年間ハードウェアアクセシビリティ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 接続時はケーブルマネジメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。

※3 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。

☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>

をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。