

製品名	HP P22v G5 21.5インチFHDモニター	
製品番号	7N909AT#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	21.45インチ(545mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	478.7mm×260.3mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	VA / パネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.25mm×0.24mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	約1,670万色以上
	輝度(標準)	200 nits
	コントラスト比(標準)	3,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	94.0MHz	
応答速度	5ms GtG (With overdrive)	
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	50Hz(HDMI only) / 60Hz / 75Hz(HDMI only)
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz(HDMI only)
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz(HDMI only)
	800×600	60Hz / 75Hz(HDMI only)
	720×400	70Hz
640×480	60Hz / 75Hz(HDMI only)	
走査周波数	水平	54.0kHz-88.1kHz
	垂直	48Hz-75Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI 1.4	
HDCPサポート	○(HDMI)	
電源ユニット	100 - 240VAC 50/60Hz	
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:21W/通常:11W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss☆1	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上:23°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: - / 回転: -	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
資産管理機能	HP Display Center対応 ※2	
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	504.2 x 180.5 x 386.9mm (モニター一台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	504.2 x 50.8 x 303.0 mm
質量	スタンドあり	2.8 kg
	スタンドなし	2.4 kg
付属ケーブル	HDMI 1.4ケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)	
標準保証	3年間ハードウェアエクステンジャーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。

☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>

をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。