

製品名	HP 23.8インチワイドIPSモニターP24h	
製品番号	HP Directplus 専用モデル	
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(604.5mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.04 mm x 296.46 mm/ アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2745 x 0.2745 mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	最大約1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)	180MHz	
応答速度	5ms	
	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,366×768	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz-86kHz
	垂直	48Hz-75Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCPサポート	○(HDMI、DisplayPort)	
スピーカー	○	
電源ユニット	100 - 240VAC 50/60Hz	
消費電力(最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 24W/通常: 22W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム※1	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss☆1	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 23°、下: -5°/ 左右: - / 高さ: 100mm / 回転: 90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○(オプション: 8RA46AA)	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	HP Display Center対応 ※2	
環境条件(動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	538.2×211.6×364.3(最小) ~ 464.3(最大) mm(モニター台含む・画面直立状態)	
質量	4.61kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)	
標準保証	3年間ハードウェアエクステンジューリ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。