

# HP Series 7 Pro / HP Z Displays 簡易仕様一覧

				
製品名	HP Series 7Pro 724pf FHD	Z24f G3 FHD	Z24u G3 WUXGA	Z27k G3 4K UHD
型番	8Y2F7AA#ABJ	3G828AA#ABJ	1C4Z6AA#ABJ	1B9T0AA#ABJ
表示サイズ(パネルタイプ)	23.8インチ (IPS)	23.8インチ (IPS)	24インチ (IPS)	27インチ (IPS)
色域(カバー率)	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 99%
推奨解像度	1,920×1,080	1,920×1,080	1,920×1,200	3,840 × 2,160
アスペクト比	16:9	16:9	16:10	16:9
表示色(最大)	約1,677万色 8 bit (6 bit + FRC)	約1,677万色 8 bit (6 bit + FRC)	約1,677万色 8 bit (6 bit + FRC)	10億色 (*2) 10bit (8 bit + FRC)
輝度(最大)	300cd/m2	300cd/m2	350cd/m2	350cd/m2
コントラスト比	1500:1	1000:1	1000:1	1000:1
ダイナミックコントラスト比	10000000:1	10000000:1	10000000:1	10000000:1
応答速度(G to G)	5ms (OSDにて設定時)	5ms (OSDにて設定時)	5ms (OSDにて設定時)	5ms (OSDにて設定時)
リフレッシュレート(最大)	100Hz	60Hz	60Hz	60Hz
視野角(水平・垂直)	178°	178°	178°	178°
外形寸法(*3) 幅 × 奥行き × 高さ (cm)	53.84× 19.5× 48.93	53.84× 19.5× 48.93	53.17 × 19.5 × 52.14	61.23 × 20.50 × 53.03
重さ (kg)	4.7	4.7	5.3	6.2
梱包時寸法 幅 × 奥行き × 高さ (cm)	62.5 × 37.3 × 14.2	62.5 × 37.3 × 14.2	62.5 × 41.5 × 14.2	69.8 × 42.3 × 16.3
梱包時重さ (kg)	7.0	7.2	8.1	9.4
スタンド	高さ調節	15cmの範囲	15cmの範囲	15cmの範囲
	チルト	-5 ~ +20°	-5 ~ +20°	-5 ~ +20°
	スイーベル	±45°	±45°	±45°
ピボット回転	90°	90°	90°	90°
入力端子 (*4)	USB Type-C	×	×	1
	DisplayPort	1	1	1
	HDMI	1	1	1
DisplayPort OUT端子	1 (Daisy-chain可能)	1 (Daisy-chain可能)	1 (Daisy-chain可能)	1 (Daisy-chain可能)
USB ポート	ダウンストリーム	USB Type-A 5Gbps signaling rate ×4	USB-A 3.2 ×4	USB-A 3.2 ×4
	アップストリーム	USB Type-B ×1	USB Type-B ×1	Type-C3.1×1 (背面ポート) (* DisplayPort™ 1.4 Video対応) (*最大100w給電可能)
同梱Video ケーブル	DisplayPortケーブル × 1 HDMI ケーブル × 1	DisplayPortケーブル × 1 HDMI ケーブル × 1	DisplayPortケーブル × 1 HDMI ケーブル × 1 USB- Type-Cケーブル × 1	DisplayPortケーブル × 1 HDMI ケーブル × 1 USB- Type-Cケーブル × 1
標準保証	標準保証 3年間 (センドバックまたは翌営業日訪問修理、パーツ保証)。またオプションのHP CarePack 購入で保証期間や保証内容をアップグレード可能*Zシリーズ ワークステーション (デスクトップ/モバイル) と同時購入で土日・祝日修理対応へ無償アップグレード			

\*1 4K / 60Hz表示には対応のグラフィックスカードが必要。

\*2 10億色表示には、10bit対応グラフィックスカード、対応アプリケーション、対応データが必要となります。

\*3 外形寸法高さは最大値となります。

\*4 HP ワークステーションとの接続以外については動作を保証するものではありません。