

HP 個人向けモニター

製品名※1		OMEN X by HP 35 カーブディスプレイ	
表示部仕様	表示サイズ		35インチウルトラワイド (表示領域: 819.4 mm x 345.8 mm)
	アスペクト比		21:9
	解像度(最大)	DisplayPort	3440 x 1440 (100Hz)
		HDMI	3440 x 1440 (50Hz)
	解像度(推奨)	DisplayPort	3440 x 1440 (60Hz)
		HDMI	3440 x 1440 (50Hz)
	種類		AMVA+
	応答速度		4ms (Gray to Gray)
	パネルタイプ		半光沢 (Low Haze Panel)
	湾曲率		1800 R
	コントラスト比		2500:1
	ダイナミックコントラスト比		10,000,000:1
	視野角(水平/垂直)		178° (水平) / 178° (垂直)
	表示色(最大)		1677万色
	色度域		sRGBカバー率 100%
輝度(明るさ)		300cd/m ²	
画素ピッチ		0.2382 x 0.242 mm	
NVIDIA® G-SYNC™ ※2		対応	
アンビエントライト		搭載	
HDCP対応		対応 (HDMI / DisplayPort)	
走査周波数	垂直	DisplayPort	30-100Hz
		HDMI	24-60Hz
	水平	DisplayPort	73-151KHz
		HDMI	30-140 KHz
電源ユニット		100-240V, 50/60 Hz自動識別	
消費電力(最大時, 通常時 / スリープモード時)		最大 120W, 通常 75W / 0.5W以下	
カメラ機能		なし	
スピーカー		なし	
調整機能	ブラグ&プレイ対応		対応 (OS での対応も必要となります)
	ピボット機能		なし
	スィーベル機能		なし
	高さ調節機能		対応 (±130 mm)
	角度調節機能(縦方向)		対応 (傾斜角度 85° ~ 113°)
VESA マウント		対応	
ヘッドフォンフック		対応	
外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ)		約 833 x 111 x 380 mm (ヘッドのみ) 約 833 x 329 x 412 mm (スタンド含む)	
質量		約 9.47 kg (ヘッドのみ) 約 12.04 kg (スタンド含む)	
環境条件(動作時)	温度	5 ~ 35 °C	
	湿度	20 ~ 80 %	
インターフェース	接続端子		HDMI 1.4 x 1、DisplayPort x 1
	USB ※3	USB 3.0 ダウンストリーム x 3 (電源オフUSB充電機能対応) USB 3.0 アップストリーム x 1 (USB Type-B)	
	その他	電源入力 x 1、セキュリティロックケーブル用ホール x 1、ヘッドフォン出力ポート x 1	
付属品		電源ケーブル x 1 / AC アダプター x 1 / VESAマウント拡張ブラケット x 1 / USBケーブル x 1 / HDMI ケーブル (ドラゴンレッド) x 1 / DisplayPort ケーブル (ドラゴンレッド) x 1 / ソフトウェア・ドキュメントCD (マニュアル一式, モニタードライバー) / 保証書 等	
HP 修理サポート ※4		1年間保証 (引取り修理サービス, パーツ保証, 電話サポート)	

※1 全てのパソコンで動作保証はされていませんので、あらかじめご了承ください。

※2 NVIDIA® G-SYNC™ technology を有効にする為には、本製品以外に下記条件を満たす必要があります。
(2017年2月現在。詳細情報はこちら <http://www.nvidia.co.jp/object/g-sync-monitor-technology-jp.html>)

※3 電源オフUSB充電機能をご利用いただく為には、本機のUSBアップストリームと接続するパソコン側に、電源オフUSB充電ポートが実装されている必要がございます。

※4 引取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。
本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。

HPCPC_OmenX35_20170317_02D