

# HP 15s

Directplusモデル

シリーズ名	HP 15s-du3000 シリーズ				
オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit)				
モデル	ベーシックモデルG3	ベーシックプラスモデルG3	スタンダードモデルG3	スタンダードプラスモデルG3	パフォーマンスモデルG3
	15s-du3033TU	15s-du3034TU	15s-du3035TU	15s-du3036TU	15s-du3050TX
プロセッサ※1	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (4.10GHz, インテル®スマートキャッシュ 6MB)		インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (4.20GHz, インテル®スマートキャッシュ 8MB)		インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ (4.70GHz, インテル®スマートキャッシュ 12MB)
カラー※2	ナチュラルシルバー				
メモリ※3	8GB (4GB×2) DDR4-2666MHz (最大8GB)	16GB (8GB×2) DDR4-2666MHz (最大16GB)	8GB (4GB×2) DDR4-2666MHz (最大8GB)	16GB (8GB×2) DDR4-2666MHz (最大16GB)	
ストレージ※4	256GB SSD (PCIe NVMe M.2)			512GB SSD (PCIe NVMe M.2)	
オプティカルドライブ	-				
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)				
ネットワークコントローラー	内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)				
ワイヤレス機能※5	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、Bluetooth5.0				
グラフィックスタイプ※6	インテル® UHD グラフィックス (プロセッサに内蔵)	インテル® Iris® X* グラフィックス (プロセッサに内蔵)		NVIDIA® GeForce® MX450 グラフィックス	
ビデオメモリ	メインメモリと共有				2GB (GDDR5)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7	15.6インチワイド・フルHD非光沢・IPSディスプレイ (1920×1080)				
外部ディスプレイ※8	最大3840×2160				
ポインティングデバイス	タッチパッド (タッチジェスチャー対応)				
メディアカードスロット※9	SDカードスロット				
キーボード※10	日本語配列、テンキー付き				
インターフェイス※11	HDMI 出力端子×1、SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2、ネットワークポート (RJ45) ×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1				
オーディオ	Audio Control、デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク				
Windows Hello	指紋認証センサー				
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM				
サイズ(幅×奥行き×高さ)※12	358 × 242 × 19.9 (最薄部) - 22 (最厚部) mm				
質量※13	約 1.7kg				
ACアダプター	45W スマートACアダプター (動作電圧 : 100-240 VAC、動作周波数 : 50-60 Hz)				65W スマートACアダプター (動作電圧 : 100-240 VAC、動作周波数 : 50-60 Hz)
消費電力(※14最大時)	最大 45W				最大 65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※	11区分 20.0kWh/年 (94%)	11区分 20.0kWh/年 (A)	12区分 20.0kWh/年 (AA)		
バッテリー※15	リチウムイオンバッテリー (3セル)				
バッテリー駆動時間※16※17	最大 8時間30分				
セキュリティソフトウェア※18	マカフィー®リブセーフ (30日版)				
オフィスソフト※19	なし / Office Home & Business 2019				
主なソフトウェア※18	HP Support Assistant、その他				
主な添付品※20	速効! HPパソコンナビ特別版、スマートACアダプター、ウォールマウントブラグ、電源コード、保証書 等				
標準保証※21※22	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)				
使い方サポート※23	1年間				

Windows® のサポートは、マイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0稼働時。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※6 HDCPIに対応しています。
- ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、見る角度や温度変化によって、色ムラや明るさのムラが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 HDMI 出力端子使用時。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。
- ※10 キーピッチ : 約18.7×18.7mm、キーストローク : 約1.5mm、JIS標準準拠[105キー] キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※11 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示には、HDCP規格に対応した機器が必要です。描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。
- ※12 最薄部は突起部を除きます。

- ※13 構成により異なります。
- ※14 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)
- ※15 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。  
バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。  
端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。
- ※16 MobileMark® 2014にて計測した数値です。
- ※17 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。  
バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間或使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。  
また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。  
バッテリー寿命は本体保証の対象外です。  
また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。  
バッテリー交換の際には、お客様自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※18 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※19 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。  
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※20 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。  
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。  
コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。  
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。  
別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。<http://www.hp.com/jp/recoverykit/>
- ※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。  
保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。  
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用品の最低保有期間は製造終了後3年間です。  
製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。  
サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら([http://www.hp.com/jp/support/Note\\_End\\_of\\_Support](http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support))
- ※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。  
添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法などHPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。  
ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムを使用することは出来ません。
- ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。  
省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。  
但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。
- ※ 環境条件 動作時 : 温度5~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時 : 温度-20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。  
長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。
- ※梱包サイズ 約 520 x 68 x 303 mm / 約 2.6kg

HPCNB\_15s-du3000\_20210512\_03D