

HP ENVY x360 13

DirectPlusモデル

シリーズ名	HP ENVY x360 13-ar0000 シリーズ		
オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit)		
モデル	ベーシックモデル	スタンダードモデル	
	13-ar0001AU	13-ar0002AU	13-ar0074AU
プロセッサ※1	AMD Ryzen™ 3 3300U (2.10GHz-3.50GHz, 2MB L2キャッシュ)	AMD Ryzen™ 5 3500U (2.10GHz-3.70GHz, 2MB L2キャッシュ)	
カラー※2	ナイトフォールブラック		
メモリ※3	8GB オンボード (2400MHz, DDR4 SDRAM)		16GB オンボード (2400MHz, DDR4 SDRAM)
ストレージ※4	256GB SSD (PCIe NVMe M.2)		512GB SSD (PCIe NVMe M.2)
オプティカルドライブ	-		
Web カメラ	HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)		
ネットワークコントローラー	-		
内蔵無線LAN※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2、機内モードオン/オフボタン付き		
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ Vega 6 グラフィックス (プロセッサに内蔵)	AMD Radeon™ Vega 8 グラフィックス (プロセッサに内蔵)	AMD Radeon™ RX Vega 10 グラフィックス (プロセッサに内蔵)
ビデオメモリ	メインメモリと共有		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7	13.3インチワイド・フルHDプライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色)		
外部ディスプレイ※8	最大3840×2160 / 最大1677万色		
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)		
メディアカードスロット※9	microSDカードスロット		
キーボード※10	バックライトキーボード (日本語配列)		
インターフェイス※11	USB3.1 Gen1 x2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、 USB Type-C™ 3.1 Gen1 x1 (電源オフUSBチャージ機能、Power Delivery3.0対応)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポートx1		
オーディオ※12	Audio by Bang & Olufsen クラウドスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク		
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM		
プライバシー スイッチ ※13	対応		
Windows Hello	指紋認証センサー		
サイズ (幅x奥行きx高さ)※14	約 306×212×14.5 (最薄部) - 16 (最厚部) mm		
質量	約 1.28 kg		
ACアダプター	65W スマートACアダプター (動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50-60 Hz)		
消費電力 (標準時※15/最大時)	約 7W / 65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※	12区分 22.4kWh/年 (90%)	12区分 22.4kWh/年 (90%)	12区分 22.4kWh/年 (96%)
バッテリー※16	リチウムイオン バッテリー (4セル)		
バッテリー駆動時間※17※18	最大 14時間30分		
セキュリティソフトウェア※19	マカフィー®リブセーフ (30日版)		
オフィスソフト※20	なし / Office Home & Business 2019		
主なソフトウェア※19	HP Support Assistant、HP Command Center、その他		
主な添付品※21	速効1 HPバソソナビ特別版、ACアダプター、電源コード、保証書 等		
標準保証※22※23	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)		
使いやすさ※24	1年間		

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。

これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。

本製品のメモリは増設・交換できません。

上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。

※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。

パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。

パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。

※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

※6 HDCPIに対応しています。

※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素 (ドット) や、色や明るさのむらが見える場合があります。

これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※8 USB Type-C™ 3.1(Display Port1.4対応) 端子使用時。

接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。

ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。

それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。

「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。

SD I/Oカードはご利用できません。SDHC・SDXCメモリーカードの高速転送規格「UHS-I」に対応しておりません。

※10 キーピッチ：約19.0×19.0mm、キーストローク：約1.3mm、JIS標準準拠(89キー)

キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ、一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※11 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。

※12 ステレオ録音できない場合があります。

※13 カメラ機能のオン / オフを切り替えるスイッチです。

※14 突起部を除きます。

※15 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※16 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。

バッテリーパックに衝撃を与えないでください。

バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。

また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※17 MobileMark® 2014にて計測した数値です。

※18 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。

使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリー寿命は本体保証の対象外です。

※19 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※20 Office をセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。

※21 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit/>

※22 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※23 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※24 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

また、サポート期間は標準保証期間に準じます。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

※ 本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(www.hp.com/jp/consumer_note_name)

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。

※使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・膝の上で使用したり、高温部に触れていたたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※梱包サイズ 約 485 x 70 x 304 mm / 約 2.8kg

HPCNB_13-ar0000_20180619_04D