

シリーズ名	HP ENVY Ultrabook 4-1100 シリーズ		
モデル	HP ENVY Ultrabook 4-1108TU スタンダードモデル	HP ENVY Ultrabook 4-1109TU スタンダードモデル	HP ENVY Ultrabook 4-1110TU パフォーマンス・オフィスモデル
オペレーティングシステム	Windows 8 (64bit)		
オフィスソフト	-		Microsoft® Office Personal 2010 Service Pack 1
プロセッサ	インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ (1.70GHz-2.60GHz、インテル®スマート・キャッシュ 3MB) / インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0		
カラー※1	ブラック/レッド	ブラック/シルバー	ブラック/レッド
チップセット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット		
メモリ※2	4GB (4GB × 1) PC3-12800 (1600MHz) (最大8GB)		8GB (4GB × 2) PC3-12800 (1600MHz) (最大8GB)
メモリスロット	2スロット (204ピン SO-DIMM、空き1)		2スロット (204ピン SO-DIMM、空き0)
ストレージ※3	32GB SSD (mSATA) + 500GB ハードドライブ (SATA, 5400rpm)		
オプティカルドライブ	-		
指紋認証機能	-		
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)		
ネットワークコントローラー	内蔵 Gigabit LAN (10/100/1000)、自動認識		
内蔵無線LAN※4	IEEE802.11b/g/n、オン/オフボタン付き		
Bluetooth®	Bluetooth4.0		
グラフィックスタブ※5	インテル®HDグラフィックス4000 (プロセッサに内蔵)		
ビデオメモリ	メインメモリ4GB以上搭載時:最大1664MB (メインメモリと共有)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※6	14.0インチワイドHDウルトラリアビュー・ディスプレイ (1366 × 768/最大1677万色)		
外部ディスプレイ※7	最大1920 × 1200/最大1677万色		
ポインティングデバイス	スピンフィニッシュ・イメージパッド (タッチジェスチャー対応、イメージパッド オン/オフ機能付き)		
メディアカードスロット※8	2in1メディアスロット		
キーボード	キーピッチ※9: 約19 × 19mm、キーストローク: 約1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列(90キー)		
インターフェイス	HDMI出力端子※10 × 1、USB3.0 × 2、USB2.0 × 1(電源オフUSBチャージ機能対応)、ネットワークポート(RJ45) × 1、マイク入力 × 1、ヘッドホン・ラインアウト出力 × 1		
オーディオ機能	IDT HighDefinition Audio準拠、Beats Audio® ステレオ スピーカー、サブウーファー、内蔵マイク		
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット		
サイズ (幅×奥行き×高さ)※11	340 × 236 × 19.8mm (22.0mm コム足部を含む)		
質量※12	約1.77kg		
ACアダプター	65W ACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz、約260g、46 × 108 × 30mm (突起部・コード含まず))		
消費電力 (標準時※13 最大時)	後日 更新予定		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率★	N区 0.098 (AA)		
バッテリー※14	リチウムイオンポリマーバッテリー (4セル)		
バッテリー駆動時間※15※16	約8時間		
セキュリティソフトウェア※17	ノート インターネットセキュリティ2013 (60日版)		
主なソフトウェア※17	Cyberlink Power2Go 10※18、Cyberlink YouCam 等		
主な添付品※19	ACアダプター、ウォールマウントブラグ、電源コード、保証書、等		
標準保証	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)※20※21		

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 ブラック/レッドは、トップカバー・バームレストがブラック、底面がレッドです。ブラック/シルバーは、トップカバー・底面がブラック、バームレストがシルバーです。
- ※2 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。
- ※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。SSDはキャッシュ用として使用し、オペレーティングシステムはハードドライブにインストールされます。また、SSDはデータ保存領域として表示されません。
- ※4 本製品の通信速度の規格値は、最大受信速度:300Mbps、最大送信速度:300Mbpsです。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
- ※5 HDCP、COPPIに対応しています。
- ※6 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※7 HDMI出力端子使用時。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。HDMI出力端子からの出力は1080p映像方式に対応します。
- ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」、マルチメディアカードの著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。SDHC・SDXCメモリーカードの高速転送規格「UHS-I」に対応していません。miniSDカード、microSDカード等のメモリーカードにアダプターを装着して使用することはできません。アダプターが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/
- ※9 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダー・スクリーンには対応していません。描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。
- ※11 高さの数値は最薄部です。
- ※12 構成により異なります。
- ※13 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※14 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※15 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。上記数値は、MobileMark 2007 battery benchmarkによります。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※16 ビークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、プロセッサやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。
- ※17 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※18 本製品に搭載のCyberlink Power2Go 10はDVDビデオの再生に対応していません。DVDビデオの再生にはWindows 8 Media Center Packが必要です。Windows 8 Media Center Packはお客さまにて別途ご購入いただく必要があります。
- ※19 添付品は、予告無く変更される場合があります。システムリストアのためのリカバリディスクは、添付されません。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずブイインストールソフトのHP Recovery Managerを使用してリカバリディスクを作成してください。なお、リカバリディスクの作成には、外付けのオプティカルドライブが必要です。製品ご購入後、リカバリディスクをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
- ※20 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずブイインストールソフトのHP Recovery Managerを使用してリカバリディスクを作成してください。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過した時点で、電話及びオンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
- ※21 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。本製品にブイインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。★エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:kg/演算)で除したものです。※環境条件 動作時:温度5~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)※使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファン、ファンカバーの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。