

HP Pavilion Aero 13-bg0000

Directplusモデル

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|--|-------------|
| シリーズ名 | HP Pavilion Aero 13-bg0000 シリーズ | | | |
| オペレーティングシステム | Windows 11 Home | | | |
| モデル | スタンダードモデル | | パフォーマンスモデル | |
| | 13-bg0009AU | 13-bg0010AU | 13-bg0011AU | 13-bg0012AU |
| プロセッサ※1 | AMD Ryzen™ 5 8640U 6 コア/12 スレッド・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス | | AMD Ryzen™ 7 8840U 8 コア/16 スレッド・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス | |
| カラー※2 | ナチュラルシルバー | スカイブルー | ナチュラルシルバー | スカイブルー |
| メモリ※3 | 16GB オンボード (6400MHz, LPDDR5x SDRAM) | | | |
| ストレージ※4 | 512GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD | | 1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD | |
| オプティカルドライブ | - | | | |
| Web カメラ | 5MP IR カメラ (約500万画素) | | | |
| ネットワークコントローラー | - | | | |
| 内蔵無線LAN※5 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)、Bluetooth 5.3 | | | |
| グラフィックスタイプ※6 | AMD Radeon™ 760M グラフィックス (プロセッサに内蔵) | | AMD Radeon™ 780M グラフィックス (プロセッサに内蔵) | |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 | | | |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/輝度)※7 | 13.3インチワイド・WUXGA非光沢・IPSディスプレイ (1920×1200 / 400nit) | | | |
| 外部ディスプレイ※8 | 最大3840×2160 | | | |
| ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | | | |
| メディアカードスロット | - | | | |
| キーボード※9 | バックライトキーボード (日本語配列) | | | |
| インターフェイス※10 | HDMI 2.1出力端子 ×1、 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps ×2 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSB充電機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート ×1 | | | |
| オーディオ※11 | Poly Studio デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク | | | |
| セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM | | | |
| プライバシー機能※12 | プライバシーカメラスイッチ、マイクミュートボタン搭載 | | | |
| Windows Hello | 顔認証センサー | | | |
| サイズ (幅×奥行き×高さ)※13 | 約 297× 211 × 16.5 (最薄部) -17.4 (最厚部) mm | | | |
| 質量※14 | 約 990 g | | | |
| ACアダプター | 65W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50-60 Hz) | | | |
| 消費電力 (※15 最大時) | 最大 65W | | | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆ | 12区分 15.6kWh/年 (AAA) | | | |
| EPEAT ※16 | Gold with Climate+ 登録済み | | | |
| バッテリー※17 | リチウムイオンバッテリー (3セル / バッテリーファスト充電機能対応) | | | |
| バッテリー駆動時間※18※19 | 最大 11時間30分 | | | |
| セキュリティソフトウェア※20 | マカフィー®リブセーフ (30日版) | | | |
| オフィスソフト※21 | なし / Office Home & Business 2021 (デジタルアタッチ版) | | | |
| 主なソフトウェア※20 | HP Support Assistant、その他 | | | |
| 主な添付品 ※22 | HP 240 Bluetooth マウス(ブラック/単3電池x1)、スマートACアダプター、電源コード、保証書等 | | | |
| 標準保証※23※24 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) | | | |
| 使い方サポート※25 | 1年間 | | | |

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。

- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。
これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。
本製品のメモリは増設・交換できません。上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※6 HDCPIに対応しています。
- ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 HDMI 2.1出力端子またはSuperSpeed USB Type-C® 10Gbps端子使用時。
接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。
ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※9 キーピッチ：約18.7×18.4mm、キーストローク：約1.3mm、JIS標準準拠[80キー]
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※11 ステレオ録音できない場合があります。
- ※12 マイクミュートボタンは、キーボード上のボタンで物理的にオン/オフ制御できる機能です。
- ※13 最薄部は突起部を除きます。
- ※14 質量はモデル、構成により異なります。
- ※15 最大消費電力は現実的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどで大きく異なります。
- ※16 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら (<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/>)
- ※17 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。
バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。
バッテリーパックは、消耗品です。
また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※18 MobileMark® 25にて計測した数値です。
- ※19 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。
バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。
使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。
バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※20 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
添付されるソフトウェアは予告なく変更される場合があります。
- ※21 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
- ※22 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。
コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。
- ※23 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。
保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。
製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。
サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
- ※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※25 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。
ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度10～90% (ただし、結露しないこと)、非動作時：温度-20～60℃、相対湿度5～95% (ただし、結露しないこと)。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター、バッテリーパックの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

HPCNB_13-bg0000_20240521_04D