

HP Pavilion x360

量販店モデル

シリーズ名	HP Pavilion 11-n000 x360
モデル	HP Pavilion 11-n017TU x360
型番	G4W85PA-AAAA
JAN	4514953714038
オペレーティングシステム	Windows 8.1 (64bit)
プロセッサ※1	インテル® Celeron® プロセッサ N2820 (2.13GHz~2.39GHz, インテル® スマート・キャッシュ 1MB)
カラー※2	ブリリアントレッド
メモリ※3	4GB (4GB × 1) DDR3L-1066MHz (最大4GB)
メモリスロット	1スロット (SO-DIMM)
ストレージ※4	500GB ハイブリッド・ハードドライブ (8GBフラッシュメモリ内蔵 / 5400回転)
オプティカルドライブ	—
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)
ネットワークコントローラー	内蔵LAN (10/100)
内蔵無線LAN※5	IEEE802.11b/g/n, オン/オフボタン付き
Bluetooth®	Bluetooth4.0
グラフィックスタイプ※6	インテル®HDグラフィックス (プロセッサに内蔵)
ビデオメモリ	最大1792MB (メインメモリと共有)
ディスプレイタイプ	11.6インチワイドHDブライトビュー™タッチディスプレイ (1366 × 768/最大1677万色)
液晶表示最大解像度/表示色※7※8	最大1920 × 1080/最大1677万色
外部ディスプレイ※9	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)
ポイントンクデバイス	SDカードスロット
メディアカードスロット※10	キーボード
キーボード	キーピッチ※11 :約18.9 × 18.9mm, キーストローク:約1.5mm, JIS標準準拠・OADG準拠配列(84キー)
インターフェイス	HDMI 出力端子※12 × 1, USB3.0 × 1, USB2.0 × 2, ネットワークポート(RJ45) × 1, ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート × 1
センサー	加速度センサー, デジタルコンパス, ジャイロセンサー
オーディオ機能	Beats Audio™デュアルスピーカー, 内蔵マイク
セキュリティ機能	パワーオンパスワード, アドミニストレーターパスワード, セキュリティロックケーブル用スロット
サイズ(幅×奥行×高さ)※13	約308mm × 219mm × 21.9mm
質量	約1.5kg
ACアダプター	45W スマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC, 動作周波数:50-60 Hz)
消費電力 (標準時※14/最大時)	約15W/45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	S区分 0.090(AA)
バッテリー※15	リチウムイオンバッテリー (2セル)
バッテリー駆動時間※16※17※18	約4時間30分
セキュリティソフトウェア※19	マカフィー®リブセーフ (30日版)
主なソフトウェア※19	Cyberlink Power2Go 12, Cyberlink YouCam 等
主な添付品 ※20	速効! HPパソコンナビ 特別版, スマートACアダプター, ウォールマウントブラグ, 電源コード, 保証書等
標準保証	1年間 (引き取り修理サービス, パーツ保証, 電話サポート)※21※22
プレミアム電話サポート	HPなんでも相談サービス 30日用※23

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル®バースト/テクノロジー稼働時。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。搭載されているメモリは PC3-12800 (1600MHz) ですが、仕様上 1066MHz で動作します。本製品のメモリスロットはユーザーがアクセスできるタイプではありません。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
- ※6 HDCP、COPPIに対応しています。
- ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 液晶ディスプレイは約360度回転します。液晶ディスプレイを本体底面に付けた状態(タブレットモード)では、液晶ディスプレイと本体底面の間に隙間が生じる場合がありますが、製品仕様となります。
- ※9 HDMI 出力端子使用時。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。HDMI 出力端子からの出力は1080p映像方式に対応します。
- ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードの一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。SDHC・SDXCメモリーカードの高速転送規格「UHS-I」に対応していません。miniSDカード、microSDカード等のメモリーカードにアダプターを装着して使用することはできません。アダプターが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。
- ※11 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ、一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダーシステムには対応していません。描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。
- ※13 高さの数値は最薄部です。
- ※14 ACアダプター専用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態で測定値。
- ※15 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックを衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※16 MobileMark® 2012にて計測した数値です。
- ※17 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※18 ビークンフ機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、プロセッサやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。
- ※19 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※20 添付品は、予告無く変更される場合があります。システムストアのためのリカバリメディアは、添付されません。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずプリインストールソフトのHP Recovery Managerを使用してリカバリメディアを作成してください。なお、リカバリメディアの作成には、外付けのオプティカルドライブが必要です。製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
- ※21 引き取り修理サービスは、お客様ご希望の場所に引き取りたい、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用品の最低有効期間は製造後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライブのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
- ※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※23 HPなんでも相談サービスは、パソコン本体、OS、周辺機器、ブラウザ、メーカー等のソフトウェア、インターネット接続サービスを利用する上で発生する操作についての疑問やトラブルについて、機器・ソフトウェアの製造メーカーやサービスの提供元を問わず、問題解決に向けた技術的な支援を提供するサービスです。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。
- ※ エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:平方ワット)で除したものです。
- ※ 標準環境条件 動作時:温度5~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。
- ※ 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター、バッテリーパックの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていた、通風孔からの風に当たると、低温やけどとなる恐れがあります。

HPCNB.11-n000.2014052013R