

HP Slate⁷

DirectPlusモデル

シリーズ名	HP Slate ⁷ シリーズ	
モデル	HP Slate7 2800	HP Slate7 2801
オペレーティングシステム※1	Android™ 4.1	
プロセッサ(動作周波数)	ARM Cortex™-A9 デュアルコア プロセッサ(1.6GHz)	
カラー※2	シルバー	レッド
メモリ※3	1GB	
ストレージ※4	8GB (eMMC)	
Web カメラ	前面:VGA Webcam 背面:約300万画素	
内蔵無線LAN※5	IEEE802.11 b/g/n	
Bluetooth®	Bluetooth® 2.1+EDR	
ディスプレイタイプ※6(解像度)	7インチ HFFS・タッチディスプレイ(1024×600)	
メディアカードスロット※7	microSD カードスロット(最大32GB)	
インターフェイス※8	microUSB × 1、3.5mmヘッドフォン出力 × 1	
センサー	加速度センサー	
オーディオ機能	Beats Audio™※9、ステレオスピーカー	
サイズ(縦×横×厚さ)	約197×116×10.7mm	
質量	約 370g	
バッテリー駆動時間※10	最大 5時間(リチウムポリマーバッテリー)	
主なソフトウェア	Google Play、Gmail、Google Search、Google Chrome、Google マップ、Youtube 他 ※11	
	HP ePrint 他	
主な添付品	microUSBケーブル、ACアダプター※12、クイックスタートガイド、保証書	
標準保証※13	1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)	

※1 プリインストールされているオペレーティングシステムのみサポートいたします。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 メモリの増設は出来ません。

※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

※5 周波数帯域(チャンネル):2.4GHz帯(1~11ch)、セキュリティ:WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

※6 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※7 対応SDメモ리카ードはmicroSDカードです。すべてのメディアの動作を保証するものではありません。また、高速データ転送には対応していません。ストレージ内のファイルについて、microSDカードにコピー(移動)、貼り付けなどをおこなうには、<1>ファイル管理アプリケーションをGoogle Playにてダウンロードする、もしくは<2>microUSBケーブルでPCに接続し、PC上にてファイルをストレージからmicroSDカードにコピーや貼り付けをおこなう必要があります。

※8 すべての他社製品の動作を保証するものではありません。またUSBホスト機能には対応していません。

※9 ヘッドフォン使用時のみ対応。ヘッドフォンは別売です。

※10 連続動画再生時の駆動時間。バッテリー駆動時間は、製品の動作環境、使用するアプリケーション、設定などにより変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。

※11 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。Google Play上のすべてのアプリに対応するものではありません。

※12 ACアダプターは、5V/2Aです。

※13 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら

※環境条件 動作時:温度0~40℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)

HPCNB_Slate7_2013072903D