

HP Elite x2 1012 G2

製品名	HP Elite x2 1012 G2										
モデル	HP Elite x2 1012 G2 i5 4GB/128GB Windows 10 Pro W/Pモデル	HP Elite x2 1012 G2 i5 4GB/128GB Windows 10 Pro discrete LTEモ デル	HP Elite x2 1012 G2 i5 4GB/128GB Windows 10 Pro au LTEモデル	HP Elite x2 1012 G2 i5 8GB/256GB Windows 10 Pro W/Pモデル	HP Elite x2 1012 G2 i5 8GB/256GB Windows 10 Pro discrete LTEモ デル	HP Elite x2 1012 G2 i5 8GB/256GB Windows 10 Pro au LTEモデル	HP Elite x2 1012 G2 i5 8GB/256GB 指紋リーダー付 Windows 10 Pro discrete LTEモ デル	HP Elite x2 1012 G2 i5 8GB/256GB 指紋リーダー付 Windows 10 Pro au LTEモデル	HP Elite x2 1012 G2 i7 16GB/512GB 指紋リーダー付 Windows 10 Pro discrete LTEモ デル	HP Elite x2 1012 G2 i7 16GB/512GB 指紋リーダー付 Windows 10 Pro discrete LTEモ デル	
製品番号	1PX82PAABJ	1PX83PAABJ	1TW99PAABJ	1PX77PAABJ	1PX76PAABJ	1PX77PAABJ	HP Directplus 専用モデル	HP Directplus 専用モデル	HP Directplus 専用モデル	HP Directplus 専用モデル	
OS	Windows 10 Pro (64bit) (日本語)										
プロセッサ	インテル® Core™ i5-7200Uプロセッサ(3MBキャッシュ、2.5GHz-3.1GHz)						インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサ(3MBキャッシュ、2.8GHz-3.5GHz)		インテル® Core™ i7-7600Uプロセッサ(4MBキャッシュ、2.8GHz-3.9GHz)		
インテル® vPro™ テクノロジー	なし										
チップセット	プロセッサ内蔵										
メモリー	オンボード4GB LPDDR3			オンボード8GB LPDDR3				オンボード16GB LPDDR3			
メモリスロット	空きスロットなし(増設不可)										
ストレージ※1	128GB M.2 2280 SSD (SATA-0)			256GB M.2 2280 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)				512GB M.2 2280 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)		1024GB M.2 2280 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)	
Webカメラ	内側: 5メガピクセルWEBカメラ(静止画: 500万画素、動画: 1080p/30fps、顔検出機能、プライバシーシャッター対応)、VGA 内カメラ (Windows Hello対応、IR LED搭載) 外側: 5メガピクセルWEBカメラ(静止画: 800万画素、動画: 1080p/30fps、オートフォーカス、顔検出機能、プライバシーシャッター対応、LEDアテンションライト付き)										
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 (アンテナ数: 送信2、受信2)、無線オン/オフボタン付き										
WWAN	なし	HP i4426 LTE通信モジュール (GPS機能付)※2	HP i4425 LTE通信モジュール (GPS機能付)※3	なし	HP i4426 LTE通信モジュール (GPS機能付)※2	HP i4425 LTE通信モジュール (GPS機能付)※3	HP i4426 LTE通信モジュール (GPS機能付)※2	HP i4425 LTE通信モジュール (GPS機能付)※3	HP i4426 LTE通信モジュール (GPS機能付)※2	HP i4425 LTE通信モジュール (GPS機能付)※3	
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA / 認証プロトコル: PAP, CHAP, TLS, GTG, MS-CHAP, MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及128-bit WEP, AES-CCMP Intel® HD Graphics 620 (プロセッサ内蔵)										
グラフィックタイプ ビデオメモリ	最大512MB (メインメモリと共有)										
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※4	12.3インチ(3:2)WQXGA+(2736×1824dot)、マルチタッチ、最大1677万色、450nit高輝度パネル、IPS液晶、LEDバックライト、視野角 左85° / 右85° / 上85° / 下85°、268 pp, Corning® Gorilla® Glass 4、周辺光センサー										
外部ディスプレイ※5	なし(USB Type-C™経由で出力可能 ※別売の変換ケーブルが必要)										
ポインティングデバイス	なし(オプションのトラックキーボードにトラックパッドを搭載)										
ワンタッチキー	電源スイッチ、音量大小										
拡張カードスロット※6	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) ※7	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) ※7, Micro SIMカードスロット※8	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) ※7	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) ※7	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) ※7	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) ※7	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) ※7	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) ※7	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) ※7	Micro SIMカードスロット※8	
キーボード	なし(オプションのコラボレーションキーボードが別売)										
インターフェイス(タブレット本体)	フルサイズUSB3.0 × 1, USB Type-C™ 3.1 × 1 (Thunderbolt™ 3対応、データ転送と本体充電に対応、本体充電には12V 3Aの入力が必要)、コンパステレオヘッドフォン/マイクジャック × 1										
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen, フロント搭載ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク(ノイズキャンセリング機能、エコーキャンセリング機能搭載)										
マネジメント機能	HP SoftPaq Download Manager(SDM), HP System Software Manager (SSM)※9、HP BIOS Config Utility (BCU)※9、HP Client Catalog※9、HP MKM for Microsoft SCCM※9										
セキュリティ機能	HP DriveLock, Master Boot Record Security, Absolute Persistence Module, HP Client Security Software, セキュリティロック ケーブル用スロット(専用形状)、Secure Erase※10、HP BIOS Protection(NIST SP-800-147, SP-800-155ガイドライン準拠)、HP BIOSphere Gen3, HP Sure Start Gen3										
セキュリティチップ	TPM2.0標準(SLB9670, Common Criteria EAL4+ Certified)										
タッチ式指紋センサー	なし										
センサー	加速度計 (Accelerometer)、電子コンパス (Magnetometer)、ジャイロ (Gyro)、周辺光センサー (Ambient Light)、近接センサー (Proximity)、磁気センサー (Hall)										
サイズ(幅×奥行き×高さ)	タブレット本体: 300 × 213.85 × 8.05mm、コラボレーションキーボード (オプション) 装着時: 300 × 219.3 × 13.55mm										
質量※11	タブレット本体: 約803g、コラボレーションキーボード (オプション) 装着時: 約1156g										
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター(動作電圧: 90-265 VAC/電源コネクタは100VAC、動作周波数: 50-60Hz) / サイズ: 79×79×29 (突起部-コード含まず)、235g										
消費電力(通常時※12) 最大効率	約10W/約65W										
待機電力(最大消費電力※12) 最大効率	N区分別 0.025(AAA)										
環境法規制対応	RoHS指令、グリーン購入法、VCCI、J-Moss (JCS 02950)※9等										
標準バッテリー※13	リチウムポリマーバッテリー(4セル、47Wh, 7.7V, 3055mAh/cell)、高耐久性(充放電回数: 1000回)										
バッテリー駆動時間※14	タブレット本体: 約10時間15分 (MobileMark 2014)、約8.1時間 (JETA測定法2.0) キーボード接続時: 約7.8時間 (JETA測定法2.0)										
バッテリー充電時間	電源オフ時 約3時間、電源オン(スリープ)時 約3時間 65 W ACアダプター接続時(Fast Charge)に対応、50%まで30分で充電可能(システムOFF時)										
主なソフトウェア※15	HP Client Security Software, HP WorkWise, HP Velocity, HP Support Assistant等										
リサイクルラベル	なし										
リカバリメディア※16	リカバリメディアなし(ドライブ/BDのみ付属)										
主な添付品※17	HP Active Pen with App Launch(Wacom AES)ペン、筆圧2048階級、Bluetooth®対応付き、17.5g、HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等										
保証期間※18	標準保証 : 1年(1年間引き取り修理サービス ※19、1年間/保証/電話サポート)					グローバルワランティ※20			標準保証 : 3年(3年間引き取り修理サービス ※20、3年間/保証/電話サポート)		

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
 ※1 プライマリパーティション (FDライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして数GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムOSまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※2 for DODOMO
 1. SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。最寄りのドコモショップにて通信契約を頂く必要があります。
 2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
 3. SIMカード (Micro SIMカード) は電源OFFの状態では書き差しを行ってください。
 4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

※3 for au
 1. KDDI株式会社 法人お客さまセンターへお電話でお問い合わせください。
 2. 契約手続きに関する申込書をご指定の住所へ送付いたします。
 3. 必ず申込を完了の上、契約書の必要書類(申込書・標準本等)を送って、ご返送ください。
 4. 所定の審査後、「au ICカード (通称SIMカード)」を送付いたします。
 5. 「au ICカード」をHP LTE対応製品本体に挿し込み、ご利用が開始となります。

※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
 ※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。
 ※6 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
 ※7 SDメモリーカードの動作確保機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(http://panasonic.jp/sd/)

※8 Wi-Fiモデルでは機能しません。
 ※9 これらのソフトウェアはプリインストールされません。http://www.hp.com/go/clientmanagement からダウンロードし適用することが可能です。
 ※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを誤り取り除く危険性があります。Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはSecure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※11 構成により異なります。
 ※12 ACアダプター連用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
 ※13 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなります。
 ※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
 ※16 本製品のリカバリメディアは製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。必要に応じてサポート&ドライバページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。http://www8.hp.com/jp/ia/support-drivers.html
 フォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。
 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit

※17 添付品は予告無く変更になる場合があります。
 ※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
 ※19 お客様のご希望の場所に引取りに伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※20 国・地域により提供されるサービス
 ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で換算したものです。(2011年基準)
 ※22 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/gc-greenlabelをご覧ください。
 ※23 環境条件(動作時): 温度0~35℃、湿度5~95%、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
 ※24 使用状況により本体温度、バッテリー温度、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンのおき出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間日光・直射のうせで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。