

HP 255 G7 Notebook PC

| 製品番号 | D+専用モデル | D+専用モデル | D+専用モデル | D+専用モデル | D+専用モデル |
|------------------------------|--|--|---|--|------------------------|
| OS※1 | Windows 10 Home (64bit) (日本語) | Windows 10 Pro (64bit) (日本語) | Windows 10 Home (64bit) (日本語) | Windows 10 Pro (64bit) (日本語) | |
| プロセッサ | AMD 3020e (5論理コア (2 CPU + 3 GPU), 4MBキャッシュ, 1.2~2.6 GHz) | AMD Athlon(TM) Silver 3050U (4論理コア (2 CPU + 2GPU), 4MBキャッシュ, 2.3~3.2 GHz) | AMD Ryzen™ 5 3000U モバイル・プロセッサ (12論理コア (4CPU + 8GPU), 4MBキャッシュ, 2.1~3.7GHz) | | |
| メモリ※2 | 4GB (1x4GB) DDR4-2400 | 8GB (1x8GB) DDR4-2400 | 8GB (2x4GB) DDR4-2400 | | |
| メモリスロット | メモリのアクセス、増設には対応しません | | | | |
| ストレージ※3 | 128GB M.2 SSD (SATA-3) | 256GB M.2 SSD (SATA-3) | | 500GB HDD 5400rpm (SATA 3) | 256GB M.2 SSD (SATA-3) |
| オプションドライブ | なし | | | | |
| Webカメラ | HP TrueVision HD Camera (約92万画素) | | | | |
| ネットワークコントローラー | 10/100/1000 Gigabit イーサネットコントローラー | | | | |
| 無線LAN / Bluetooth | Realtek 802.11a/b/g/n/ac (アンテナ数: 送信1、受信1) (Wi-Fi標準) Bluetooth® 4.2 Combo | | | | |
| 無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) | 認証: WPA及WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA / 認証プロトコル: PAP, CHAP, TLS, ETC, MS-CHAP, MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP, AES-CCMP | | | | |
| グラフィックスタイプ | Radeon™ グラフィックス (プロセッサ内蔵) | | Radeon™ Vega 8 グラフィックス (プロセッサ内蔵) | | |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ※5 | 15.6インチワイド (16:9) HD 液晶ディスプレイ (非光沢, 1366×768ドット, 220cd/m², 最大1677万色), LEDバックライト | 15.6インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢, 1920×1080ドット, 220cd/m², 最大1677万色), LEDバックライト | 15.6インチワイド (16:9) HD 液晶ディスプレイ (非光沢, 1366×768ドット, 220cd/m², 最大1677万色), LEDバックライト | 15.6インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢, 1920×1080ドット, 220cd/m², 最大1677万色), LEDバックライト | |
| 外部ディスプレイ※6 | HDMI (v1.4b) | | | | |
| ポインティングデバイス | タッチパッド (マルチタッチジェスチャー対応) | | | | |
| ワンタッチキー | なし | | | | |
| 拡張カードスロット※7 | SDカードリーダー*1 (SD/SDHC/SDXC対応) ※8 | | | | |
| キーボード | キーピッチ: 18.7×18.7mm, キーストローク: 1.5~1.7mm, JIS標準配列・OAGC準拠配列、テンキー | | | | |
| インターフェイス | USB 3.1 Gen 1ポート*2, USB 2.0ポート*1, HDMIポート*1, Audio*1, コンボスプレッドジャック*1, ネットワークポート (RJ45)*1 | | | | |
| オーディオ機能 | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク | | | | |
| セキュリティ機能 | なし | | | | |
| セキュリティチップ | TPM2.0標準 | | | | |
| 指紋認証センサー | なし | | | | |
| サイズ (幅×奥行き×高さ) | 376 x 246 x 22.5 mm | | | | |
| 質量 ※9 | 約1.78 kg (オプションドライブなし) / 約1.90 kg (オプションドライブあり) | | | | |
| ACアダプター | HP 45W スマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz) | | | | |
| 消費電力 (通常時※10/最大時) | 約9W / 約45W | | | | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費 | 11区分 25.3kWh/年 (71%) | 12区分 25.3kWh/年 (88%) | | 12区分 25.3kWh/年 (88%) | |
| 環境適法性対応 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※11、PCグリーンラベル (★★★ Ver.1.3) ※12 等 | | | | |
| 標準バッテリー※11 | リチウムイオンバッテリー (3セル, 41Wh) | | | | |
| バッテリー駆動時間※12 | MobileMark2014: 最大約10.5時間 | | | | |
| バッテリー充電時間 | 電源OFF、スリープ時: 約2.5時間 | | | | |
| 主なソフトウェア※13 | HP Support Assistant等 | | | | |
| リカバリメディア※14 | リカバリメディアは付属しません | | | | |
| 主な添付品※15 | スマートACアダプター、電源コード、保証書等 | | | | |
| 保証期間※16 | 標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※17, 1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※18 | | | | |

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 一度にのみでWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。

※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。

※3 フライヤー/パーティション (ドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。
起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 DVD-RAMメディアの使用はできません (カートリッジではないタイプを含む)。
コントロールCDの一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができません。CPRM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能には対応していません。
(8mのオプション) ディスクはオプションドライブに挿入できません。挿入するコンピューターが壊れる可能性があります。
<書き込み> DVD-RW/DVD±R (薄型) 最大6倍速、DVD±R/DVD-RW 最大4倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速
<読み込み> DVD-ROM/DVD±R 最大8倍速、CD-ROM/CD-R 最大24倍速

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD UICカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(http://panasonic.jp/sd/)

※9 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。

※10 ACアダプター運用時、周辺機器の接続などで、OS起動後の状態での測定値。

※11 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での設置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※14 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口より購入下さい。http://www.hp.com/jp/recoverykit
リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。http://www.hp.com/jp/support-drivers.html
HDD接続時はフォーマット時にリカバリメディアが必要になります。

※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※17 お客様の希望の場所に引取り、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合機性能値で除したものです。(2011年基準)
※消費時(動作時): 温度0~35°C(先ドライブ着き込み時)、湿度0~35°C(先ドライブ着き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m (非動作時): 温度-20~40°C、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m

※使用状況により本体表面、パームレスト部、各種コネクタ、インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間「ひざ」のうえで使用したり、高温環境にいたり、通風孔からの風が当たることにより、低温やけどの恐れがあります。