

HP ProBook 450 G9 Notebook PC

製品番号	6X2U3PAA#BJ	6X2U4PAA#BJ	6X2U6PAA#BJ	6X2U7PAA#BJ	6X2U8PAA#BJ	6X2U9PAA#BJ	6X2V1PAA#BJ	6X2V2PAA#BJ
OS※1	Windows 10 Pro (Windows 11 Pro からのダウングレード機能を使って入手可能) (日本語)							
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (6コア、10MB キャッシュ、最大4.40 GHz ※2)							インテル® Core™ i7-1255U プロセッサ (10コア、12MB キャッシュ、最大4.70 GHz ※2)
チップセット	プロセッサ内蔵							
メモリ※3	8GB (8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB			16GB (8GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB		8GB (8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB		16GB (8GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB
メモリスロット	2スロット (SO-DIMM)							
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)							
Webカメラ	720p HD Webカメラ (固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き							
ネットワークコントローラ	LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応							
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.2							
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA 及び WPA2、802.1X (WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) / 暗号化: 64-bit 及び 128-bit WEP (a/b/gモードのみ)、AES-CCMP							
WWAN	なし							
Tile	搭載							
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス (プロセッサ内蔵)			インテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサ内蔵)		インテル® UHD グラフィックス (プロセッサ内蔵)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサ内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5	15.6 インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、250cd/m ² 、UWVA)、LEDバックライト		15.6 インチワイド (16:9) HD 液晶ディスプレイ (非光沢、1366×768ドット、250cd/m ² 、LED) バックライト			15.6 インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、250cd/m ² 、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※6	HDMI (v2.1)							
ポイントングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)							
キーボード	HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ: 18×18mm、キーストローク: 1.5mm、JIS標準準拠・DADG準拠配列、テンキー							
インターフェイス	USB Type-C ポート×1、USB Type_A ポート×3 (左側の一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート (RJ45) ×1							
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク							
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST 準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)							
セキュリティチップ	TPM 2.0 準拠							
指紋認証センサー	パームレストに内蔵							
サイズ (幅×奥行き×高さ)	359.4 x 233.9 x 19.9 (最薄部、突起部含まず) mm							
質量※8	約1.79kg ~							
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター (2ピン、4.5mm口径) コンパクト、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm (突起部コード含まず)							
消費電力 (通常時※9/最大時)	約 5W / 45W							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	11区分 16.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※10、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル (★★★ Ver.14) ※11							
標準バッテリー※10	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、51Whr、高耐久型 (充電回数1000回、ロングライフ))							
バッテリー駆動時間※11	Mobilemark 2018: 最大約12時間15分 IEC A測定法 Ver.2.0: 最大約9時間31分							
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 後日公開							
ソフトウェア	HPインストーラー/ブロード※12							
オフィス	なし	Microsoft Office Personal 2021	なし	なし	Microsoft Office Personal 2021	なし	なし	なし
リサイクルラベル	なし							
リカバリメディア※13	なし							
主な添付品※14	HP 45W スマートACアダプター、電源コード、保証書等							
保証期間※15	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバルワランティ※17							

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。

※2 本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。

※3 インターホスティング/ローダーの最大動作速度は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。

※4 メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/c04094156 構成によってMTL6 (予-転送速度の違い)メモリが搭載されることがありますが、3200MT/sまでのサポートになります。

※5 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさの異なるものがあられる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※9 最長維持の質量です。構成により異なります。

※10 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※11 バッテリーバックは指定の方法以外で充電していただき、バッテリーバックは火の中に入れてください。バッテリーバックに衝撃を与えないでください。バッテリーバックを分解、改造しないでください。端ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーバックは消耗品です。

※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※13 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja/リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit

※14 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※16 お客様のご希望の場所に引取りを行い、修理後送返するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※18 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示様で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年基準)

※19 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。

※20 PC3R1FCグリーンラベル制度の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト: http://www.pc3r.jp をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※21 環境条件(動作時): 温度0~35℃。(非動作時): 温度-20~60℃。湿度5~95%(但し、結露しないこと)。

※22 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ、インターフェイス、液晶ディスプレイ(周辺)、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーバックなどが高温になる場合があります。長時間ほごの状態で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風にあたることにより、低温やけどの恐れがあります。

※23 本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

製品番号	6X2V3PAA#BJ	6X2V4PAA#BJ	6X2V6PAA#BJ
OS※1	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ (10コア、12MB キャッシュ、最大4.40 GHz※2)		インテル® Core™ i7-1255U プロセッサ (10コア、12MB キャッシュ、最大4.70 GHz※2)
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ※3	8GB (8GB×1) 50-DIMM DDR4-3200、最大32GB		16GB (8GB×2) 50-DIMM DDR4-3200、最大32GB
メモリスロット	2スロット (50-DIMM)		
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)		
Webカメラ	720p HD Webカメラ (固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.2		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA及WPA2、802.1X (WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP (a/b/gモードのみ)、AES-CCMP		
WWAN	なし		
Tile	搭載		
グラフィックタイプ	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)		インテル® Iris® Xeグラフィックス (プロセッサ内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5	15.6インチワイド (16:9)フルHD液晶ディスプレイ (非発光、1920×1080ピクセル、250cd/m ² 、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※6	HDMI (v2.1)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ: 18×18mm、キーストローク: 1.5mm、JIS標準キーボード-DADG準拠配列、テンキー		
インターフェイス	USB Type-Cポート×1、USB Type-Aポート×3 (左側の1基がPowered USB)、コンボイヤークヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート (RJ45) ×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase/NIST準拠※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	359.4 x 233.9 x 19.9 (最薄部、突起部含まず) mm		
質量※8	約1.79kg		
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター (2ピン、4.5mm口径) コンコタ、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm (突起部コード含まず)		
消費電力 (通常時※9/最大時)	約 5W / 45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1	12区分 18.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※10、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル (★※Ver.14)※11		
標準バッテリー※10	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、51Whr、高耐久型 (充電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリー駆動時間※11	MobileMark 2018: 最大約12時間15分 IEA測定法 Ver.2.0: 最大約9時間31分		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 後日公開		
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※12 HP Support Assistant等		
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア※13	なし		
主な運送品※14	HP 45W スマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※15	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバルワランティ※17		

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。

※2 ベンチマークはWindows 11のソフトウェアのライセンスを付属しています。

※3 インテル®ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみで動作している場合の測定値です。

※4 M.2のアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/c04094156 構成によってはM.2 (データ転送速度の速いM.2)が搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。

※5 フライマリパーティション (ドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステム (OS) または市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※8 スリープ時のフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、スロット内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※9 最長駆動時間の目安です。構成により異なります。

※10 ACアダプター選用法、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※11 バッテリーは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーは火の中に入れてください。バッテリーに衝撃を与えないでください。バッテリーを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での設置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーは消耗品です。

※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※13 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja/リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にてご購入いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/pc/recoverykit

※14 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※16 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後送るサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※18 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年基準)

※19 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp-ja/greenlabelをご覧ください。

※20 PCaR (PCグリーンラベル制度) の審査基準 (Ver.1.4) を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※21 環境条件 (動作時): 温度0~35℃ (非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (相対湿度、結露しないこと)。

※22 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ほごうの状態で使用したり、高温部に触れたり、通風孔からの風に当たるとともに、低温やけどの恐れがあります。

※23 本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。