

# HP EliteBook 840 Aero G6 Notebook PCシリーズ

1111

HP EliteBook 840 Aero G6 Notebook PC						
製品名	HP EliteBook 840 Aero G6 Notebook PC					
モデル	3Y225PAA#J	3Y227PAA#J	3Y1W0PAA#J	3Y229PAA#J	3Y230PAA#J	3Y1W4PAA#J
筐体素材	CNCマグネシウム					
OS	Windows 10 Pro (64bit) (日本語) *1					
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (4コア、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz)	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ (4コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz)	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (4コア、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz)	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ (4コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz)	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (4コア、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz)	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ (4コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz)
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー-無効					
メモリ*2	8GB (8GB + 1) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB	16GB (8GB + 2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB	8GB (8GB + 1) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB	16GB (8GB + 2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB	8GB (8GB + 1) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB	16GB (8GB + 2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB
メモリスロット	2スロット (SO-DIMM)					
ストレージ*3	256GB M.2 SSD(PCl e NVMe)	512GB M.2 SSD(PCl e NVMe)	256GB M.2 SSD(PCl e NVMe)	512GB M.2 SSD(PCl e NVMe)	256GB M.2 SSD(PCl e NVMe)	512GB M.2 SSD(PCl e NVMe)
オプティカルドライブ	なし					
Webカメラ	720p HD Webカメラ (固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き					
ネットワークコントローラ	なし					
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 (10/11ac/ax) (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi標準、CDX標準) + Bluetooth 5 *4					
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証プロトコル: 802.1X/EAP-TLS, EAP-TLS/MSCHAPv2, PEAPv0-MSCHAPv2/EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA' ) / 暗号化: 64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP					
WWAN	なし	なし	なし	なし	なし	インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced (GPS機能付き) *5
SIMカードスロット	なし	なし	なし	なし	なし	nano SIMカードスロット
Title	搭載					
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)	Intel® Iris® X Graphics (プロセッサ内蔵)	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)	Intel® Iris® X Graphics (プロセッサ内蔵)	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)	Intel® Iris® X Graphics (プロセッサ内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度(表示色)) *6	14.0インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920 x 1080ドット、400cd/m <sup>2</sup> 、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor		14.0インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920 x 1080ドット、1,000cd/m <sup>2</sup> 、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor、HP Sure View Reflect (内蔵プライバシースクリーン機能) 搭載		14.0インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920 x 1080ドット、1,000cd/m <sup>2</sup> 、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor、HP Sure View Reflect (内蔵プライバシースクリーン機能) 搭載	
外部ディスプレイ*7	HDMI (v2.0b)					
ポインティングデバイス	ポインティングスティック、トラックポイント (マルチタッチジェスチャー対応、物理ボタン付)					
キーボード	日本語: HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、JIS標準準拠、OADC準拠配列、85キー、バックライト機能付き					
インターフェイス	USB Type Aポート*2 (1基はパワーオフUSB充電対応)、USB4 Type-Cポート (Thunderbolt™ 4) x2、コンボステレオヘッドホン/マイクジャック*1					
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセリング機能)					
マネジメント機能 *8	HP Driver Packs、HP System Software Manager (SSM)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Management Script Library、HP Image Assistant					
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure View *構成による、HP Privacy Camera、HP Sure Click、HP Sure Sense、HP BIOSphere Gen6、HP Sure Start Gen 6、HP Sure Run Gen4、HP Sure Recover Gen4、HP Sure Admin、HP Tamper Lock、HP Secure Erase NIST準拠、HP Client Security Manager Gen7) *9 ナノセキュリティロックケーブル用スロット					
セキュリティチップ	TPM2.0準拠					
指紋認証センサー	搭載					
サイズ (幅x奥行x高さ) *20	約322.5 x 215.0 x 17.9 (最薄部、突起部含まず) mm					
質量 *10 *20	約1.3kg					
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C™ ACアダプター (HPファストチャージ対応、動作電圧: 90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz) サイズ: 88 x 53.5 x 21 (突起部・コード含まず) mm、約220g					
消費電力 (通常時 *11/最大時)	6W / 最大65W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *1	12区分 25.2kWh/年 (AA)					
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) *11等					
標準バッテリー*12	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、53Wh)、高耐久性 (充電電回数: 1000回/ロングライフ)					
バッテリー駆動時間*13	MobileMark2018測定時: 最大約14.75時間 / IEI18測定法Ver2.0: 最大約20.7時間					
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 50%まで約30分					
ソフトウェア	プリインストール/プリロード*14 HP Support Assistant等					
リサイクルレベル	なし					
リカバリメディア*15	リカバリメディアなし					
主な添付品*16	HP 65W スリムUSB Type-C™ ACアダプター、保証書等					
保証期間*17	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス*18、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランディ*19、HP Smart Support *20					

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- \*1 本システムはWindows 10ソフトウェアのライセンスを付属しています。
- \*2 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってDDR4-4266のメモリが搭載されることがありますが、メモリは3200MT/sまでのサポートになります。
- \*3 プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域をNTFSフォーマットとなります。  
起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後 (Windows 10プリインストール時) 割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された場合は動作が保証できません。
- \*4 対応ドライブ: SPP、SDR、DUN、GDEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、AZDP、AVRCP
- \*5 1. SIMカードは本体に搭載できません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてOSの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。  
2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。  
3. SIMカード (NanoSIMカード) は電源OFFの状態を抜き差しを行ってください。  
4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。  
5. インテル® XMM™ 7360 LTE 通信モジュールのカーバースの通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。  
●周波数  
FDD LTE  
2100 (Band 1)、1900 (Band 2)、1800 (Band 3)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、2600 (Band 7)、900 (Band 8)、1400 (Band 11)、700 (Band 12 lower)、700 (Band 13 upper)、700 (Band 17 lower)、850 (Band 19 upper)、800 (Band 20)、1400 (Band 21)、850 (Band 26)、700 (Band 28)、700 (Band 29 RX only)、2300 (Band 30)、1200 (Band 66) MHz  
TDD LTE  
2600 (Band 38)、1900 (Band 39)、2400 (Band 40)、2500 (Band 41) MHz  
HSPA+  
2100 (Band 1)、1900 (Band 2)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、900 (Band 8) MHz  
※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時 (ローミング時または現地SIMカード利用時) に有効となります。  
●通信速度  
LTE: 450 Mbps (DL 3CA)、50 Mbps (Upload)  
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download)、5.76 Mbps (Upload)
- \*6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- \*7 これらのソフトウェアはプリインストールされません。https://www.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html からダウンロードし適用することが可能です。
- \*8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはSecure Eraseでのデータ消去を推奨します。
- \*10 最軽量時の質量です。構成により異なります。
- \*11 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- \*12 バッテリーバックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーバックは火の中に入れてください。バッテリーバックに衝撃を与えないでください。バッテリーバックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーバックは消耗品です。
- \*13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- \*14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。
- \*15 本製品のリカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja/h00換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要となります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jalrcovekyet

\*16 添付品は予告なく変更になる場合があります。

- \*17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- \*18 お客様のご希望の場所に応じて伺い、修理後送付するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- \*19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- \*20 HP Smart Supportは、分析プラットフォーム (HP TechPulse) を介し、PCのハードウェア構成情報を網羅に把握することで、お客様とHPサポート担当との基本的な情報共有を簡し、双方の業務効率化を図るサービスです。
- \*21 幅x高さ、483 x 68 x 304 (mm) / 質量: 2.12 kg
- \*22 エネルギー消費効率は、IEC 62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示図で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。

\*11 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマークの詳細情報は、http://www.hp.com/jp-ec-greenlabelをご覧ください。

\*12 環境条件 (動作時): 温度0~35℃ (光ドライブ非動作込み時)、湿度0~95% (相対湿度10~90% (包気、結露しないこと))。 (非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (包気、結露しないこと)。

\*13 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーバックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風

# HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook PCシリーズ

1111

HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook PC			
製品名	HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook PC		
モデル	3Y231PA#ABJ	3Y1W7PARABJ	45913PARABJ
筐体素材	CNK マグネシウム		
OS	Windows 10 Pro (64bit) (日本語) *1		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサ (4コア、8MBキャッシュ、最大4.40 GHz)	インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサ (4コア、12MBキャッシュ、最大4.80 GHz)	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサ (4コア、8MBキャッシュ、最大4.40 GHz)
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー有効		
メモリ*2	16GB (8GB × 2) 5D-DIMM DDR4-3200、最大64GB		
メモリスロット	2スロット (5D-DIMM)		
ストレージ*3	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)
オプティカルドライブ	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ (固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN/Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準、CCX準拠) + Bluetooth® *4		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証プロトコル: 802.1X/EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHA2V2, PEAP/V, MSCHA2V2/EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA' ) / 暗号化: 64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP		
WWAN	なし	インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced (GPS機能付き) *5	
SIMカードスロット	なし	nano SIMカードスロット	
Tile	搭載		
グラフィックスタイプ	Intel® Iris® *X Graphics (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) *6	14.0インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920 × 1080ドット、400cd/m <sup>2</sup> 、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor	14.0インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920 × 1080ドット、1,000cd/m <sup>2</sup> 、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor、HP Sure View Reflect (内蔵プライバシーシールド) 搭載	
外部ディスプレイ*7	HDMI (v2.0b)		
ポインティングデバイス	ポインティングスティック、クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応、物理ボタン付)		
キーボード	日本語: HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、i5標準準拠・OAGC準拠配列、85キー、バックライト機能付き		
インターフェイス	USB Type-Aポート × 2 (1基はパワーオフUSB充電対応)、USB4 Type-Cポート (Thunderbolt™ 4) x2、コンステレオヘッドフォン/マイクジャック*1		
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセリング機能搭載)		
マネージメント機能 *8	HP Driver Packs、HP System Software Manager (SSM)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Management Script Library、HP Image Assistant		
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure View *機能による、HP Privacy Camera、HP Sure Click、HP Sure Sense、HP BIOSphere Gen6、HP Sure Start Gen 6、HP Sure Run Gen4、HP Sure Recover Gen4、HP Sure Admin、HP Tamper Lock、HP Secure Erase NIST準拠、HP Client Security Manager Gen7) *9 nanoセキュリティロックケーブル用スロット		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	搭載		
サイズ (幅×奥行×高さ) *20	約322.5 × 215.0 × 17.9 cm (最薄部、突起部含まず) mm		
質量 *10 *20	約1.3kg ~		
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C™アダプター (HPファストチャージ対応、動作電圧: 90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz) サイズ: 88 × 53.5 × 21 (突起部・コード含まず) mm、約220g		
消費電力 (通常時*11/最大時)	6W/ 最大65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *1	12区別 25.2kWh/年 (AA)		
環境適法対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) *11等		
標準バッテリー*12	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、53Wh)、高耐久 (充電回数: 1000回/ロングライフ)		
バッテリー駆動時間*13	MobileMark2018測定時: 最大約14.75時間 / JEITA測定法Ver2.0: 最大約20.7時間		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 50%まで約30分		
ソフト ウェア	プリインストール/プリロード*14 オフィス	HP Support Assistant等 なし	
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア*15	リカバリメディアなし		
主な添付品*16	HP 65W スリムUSB Type-C™アダプター、保証書等		
保証期間*17	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス*18、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ*19		

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- \*1 本システムはWindows 10ソフトウェアのライセンスを付属しています。
- \*2 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってDDR4-4266のメモリが搭載されることがありますが、メモリは32000MHzまでのサポートとなります。
- \*3 プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後 (Windows 10プリインストール時) 割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された事後での動作は保証されません。
- \*4 対応プロファイル: SPR、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HD、HFP、AZDP、AVRCP
- \*5 1. SIMカードは本体と同梱されません。eSIM機能を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのOSMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。  
2. 通信キャリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。  
3. SIMカード (NanoSIMカード) は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。  
4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。  
5. インテル® XMM™ 7360 LTE 通信モジュールのカーバースの通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。  
●周波数  
FDD LTE:  
2100 (Band 1)、1900 (Band 2)、1800 (Band 3)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、2600 (Band 7)、900 (Band 8)、1400 (Band 11)、700 (Band 12 lower)、700 (Band 13 upper)、700 (Band 17 lower)、850 (Band 18 lower)、850 (Band 19 upper)、800 (Band 20)、1400 (Band 21)、800 (Band 26)、700 (Band 28)、700 (Band 29 Rx only)、2300 (Band 30)、2100 (Band 66) MHz  
TDD LTE:  
2600 (Band 38)、1900 (Band 39)、2400 (Band 40)、2500 (Band 41) MHz  
HSPA+:  
2100 (Band 1)、1900 (Band 2)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、900 (Band 8) MHz  
※国内で利用されない周波数帯は、海外での利用時 (ローミング時または現地SIMカード利用時) に有効となります。  
●通信速度  
LTE: 450 Mbps (DL、3CA)、50 Mbps (Upload)  
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download)、5.76 Mbps (Upload)
- \*6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- \*7 これらのソフトウェアがプリインストールされません。http://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。
- \*8 これらのソフトウェアがプリインストールされません。http://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。
- \*9 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを誤り取り除く危険性があります。Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはSecure Eraseのデータ消去を実施します。Intel Optane Memory搭載モデルは非対応です。
- \*10 最軽量の質量です。構成により異なります。
- \*11 ACアダプター連用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- \*12 バッテリー充電は指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。
- \*13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- \*14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。
- \*15 本製品のリカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート & ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja/HD/検索またはフォーマット時にリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売店でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit
- \*16 添付品は予告なく変更になる場合があります。
- \*17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- \*18 お客様のご希望の場所へ引取に伺い、修理後送るサービスです。保証内容は商品に付属する保証規定に準じます。
- \*19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- \*20 梱包サイズ: 483 × 68 × 304 mm / 質量: 2.12 kg  
\*1 エネルギー消費効率とは、JIS C62625 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。  
\*11 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp-cc-greenlabelをご覧ください。  
\*12 環境条件 (動作時): 湿度0-35℃ (光ドライブ非書き込み時)、湿度5-35℃ (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10-90% (但し、結露しないこと)。(非動作時): 温度-20-60℃、湿度5-95% (但し、結露しないこと)。  
\*13 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ご・膝のうでで使したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風にあたることにより、低温やけどの恐れがあります。