HP EliteBook X Flip G2i 14 AI PC

製品番号		D4WV0PA#ABJ	D4WV2PA#ABJ
筐体素材		アルミニウム	
カラー		アトモスフィアブルー	
OS ※1		Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサー		インテル® Core™ Ultra X7 プロセッサー358H (16コア、18MBキャッシュ、 最大4.80 GHz※2、NPU性能 最大50TOPS)	
インテル® vPro® テクノロジー		インテル® vPro® テクノロジー無効	
メモリ		オンボード32GB LPDDR5X	
メモリスロット		オンボードタイプのため、空きスロットなし (増設不可)	
ストレージ※3		1 TB SSD (PCIe Gen5 NVMe)	
Webカメラ		5MP AI Webカメラ (HP Auto Frame) 、IRカメラ (Windows Hello対応) 、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー		なし	
無線LAN / Bluetooth		インテル® Wi-Fi 7 BE211 a/b/g/n/ac/ax/be (アンテナ数：送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth6.0	
WWAN		なし	HP R15 5G Solution※4
通信サービス		なし	HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限 (法人限定) ※5
SIMカードスロット		なし	nanoSIMカード
グラフィックスタイプ		インテル® ARC™ B390 GPU (プロセッサー内蔵)	
ディスプレイタイプ （液晶表示最大解像度）※6		14インチワイド (16：10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢、1920×1200ドット、800cd/m²、UWVA) 、LEDバックライト、ambient light sensor 、 HP Sure View 6（内蔵プライバシースクリーン機能）搭載	
外部ディスプレイ		HDMI 2.1	
ペン		HP AESリチャージブルペン（本体トレイ専用、ペアリング不要）同梱、 充電機能付トレイ・キーボード右側に格納	
ポインティングデバイス		クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット		なし	
キーボード		日本語　HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載) 、防滴機能付き、キーピッチ：18.4×19mm、キーストローク：1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、 バックライト機能付き	
インターフェイス		右側：USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) ×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered) 左側：HDMI 2.1、Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1)※7 ×2	
オーディオ機能		Audio by Poly Studio、内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク	
セキュリティ機能		HP Wolf Security for Business (HP Sure Admin、HP Sure Click、HP Sure Recover、HP Sure Run、HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Tamper Lock) 、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠) ※8、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約2.5 x 6mm) 、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
セキュリティチップ		TPM2.0準拠	
指紋認証センサー		キートップに内蔵（Windows Hello対応）	
サイズ (幅x奥行きx高さ)		約312.7 x 219.90 x 17.2 (最薄部、突起部含まず) mm	
質量※9		約1.457kg～	
ACアダプター		HP 65W ウォールマウント USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧：100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数：47-63 Hz) ケーブル：約65g 本体：約95g	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※I		測定中	
各種規格適合		RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※II、EPEAT® Gold※III、MIL-STD-810H (19項目)	
標準バッテリ※10		リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、56WHr) 、高耐久性 (充放電回数：1000回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※11		Mobilemark25 ： 後日公開、JEITA測定法Ver3.0 ：後日公開	
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※12	HP Support Assistant 等	
	オフィス	なし / Microsoft Office Home and Business 2024（日本語）デジタルアタッチ	
リサイクルラベル		なし / あり	
リカバリメディア		なし	
主な添付品※13		HP 65W ウォールマウント USB Type-C™アダプター 等、HP USIリチャージブルペン	
保証期間※14		標準保証 ：1年 (1年間引き取り修理サービス※15、1年間パーツ保証/電話サポート) 、グローバル保証※16	

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1　本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。

※2　インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。

※3　プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。 起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4　1．SIMカードは本体に同梱されません。5G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
2．通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。5Gサービスは、通信キャリアが提供する一部の対象エリアでのみ利用が可能です。
3．SIMカード (nanoSIMカード) は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。
4．通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
5．eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。
6．Intel® 5G Solution 5000のカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
7．修理で通信モジュールを交換した際はeSIMプロファイルの再発行が必要です。ご契約の各通信事業者 (MNO / MVNO) へお問い合わせ下さい。
◆周波数
•LTE FDD/TDD operating band:
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71
•WCDMA/HSPA+ operating band:
B1/B2/B4/B5/B8/
•5GNR Sub 6GHz
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時 (ローミング時または現地SIMカード利用時) に有効となります。ファームウェア更新が必要となることがあります。
◆通信速度
SA 5G/NR sub-6 Peak: DL4.67Gbps/ UL 1.25Gbps
5G NSA sub 6G：DL: 3.8 Gbps/UL 700Mbps
LTE: ue-CategoryDL 19，(DL：1.6 Gbps)
ue-CategoryUL 13，(UL: 150Mbps)
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download) , 11.5 Mbps (Upload)
※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
※日本で販売中のモデルにつきましてはSG SAは非対応となります。

※5　通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイトを必ずご確認下さい。https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/

※6　液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※7　Thunderbolt™ 4ではUSB 20Gbpsの信号伝送速度は利用できません。実際のスループットは異なる場合があります。

※8　ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※9　最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。

※10　バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。

※11　バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※12　保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※13　添付品は予告無く変更になる場合があります。

※14　標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※15　お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※16　国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※I エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。 (2022年度基準)

※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。

※III EPEAT 登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについて は、 www.epeat.net を参照してください。

※環境条件 (動作時) ：温度0～35℃。 (非動作時) ：温度-20～60℃、湿度5～95% (但し、結露しないこと) 。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

※本製品には磁石が使用されております。磁石や磁気を帯びた製品を近づけると、磁気センサーが反応し、スリープモードや画面の消灯などの意図しない動作が発生する可能性があります。また、精密機器や磁気カード等を利用した記録媒体に影響を及ぼす可能性がありますので、近づけないようご注意ください。
持ち運びや保管の際にも、磁力の影響を受けやすい物と一緒にしないようご注意ください。