

# HP 340S G7 Notebook PCシリーズ

製品名	HP 340S G7 Notebook PC		
製品番号	HP Directplus モデル	HP Directplus モデル	HP Directplus モデル
OS	Windows 10 Pro (64bit) (日本語) ※1		
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1005G1 プロセッサ (2コア、4MBキャッシュ、1.2-3.4GHz)	インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサ (4コア、6MBキャッシュ、1.0-3.6GHz)	
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ※2	4GB (4GB×1) SO-DIMM DDR4-2666	8GB (8GB×1) SO-DIMM DDR4-2666	16GB (8GB×2) SO-DIMM DDR4-2666
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ※3	128GB M.2 SSD (SATA-3)	256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)
オプティカルドライブ	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ (静止画：92万画素、動画：92万画素、固定焦点レンズ)		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN/Bluetooth	Realtek 802.11a/b/g/n/ac (アンテナ数：送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) Bluetooth® 5 Combo※4		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証：WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル：PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化：64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP		
グラフィックスタイプ	インテル® UHD Graphics (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ※5	14インチワイド (16:9) HD TFTカラー (SWA、非光沢、LEDバックライト、220nits、最大1677万色、1366×768ドット)	14インチワイド (16:9) FHD TFTカラー (IPS、非光沢、LEDバックライト、250nits、最大1677万色、1920×1080ドット)	
ポインティングデバイス	クリックパッド (ジェスチャー対応)		
拡張カードスロット※6	メディアカードリーダー※1 (SD/SDHC/SDXC対応) ※7		
キーボード	日本語配列キーボード キーピッチ：18.7×18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列		
インターフェイス	USB3.1 Type C ポート (データ転送のみ) ×1、USB3.1 Type A ポート×2、HDMIポート×1 (1.4)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	なし		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	324×225×17.9 (最厚部、突起部含まず) mm ※18		
質量※8	約1.4kg		
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター (4.5mm口径)コネクタ、動作電圧：90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数：50-60 Hz)		
消費電力 (通常時※9/最大時)	5W/約45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	10区分 14.3kWh/年 (A)	10区分 14.3kWh/年 (AA)	
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※II、PCグリーンラベル (★★★Ver.13) ※III 等		
標準バッテリー※10	リチウムイオンバッテリー (3セル、41Whr、高耐久性 (ロングライフ))		
バッテリー駆動時間※11	Mobilemark2014測定時：最大約12時間、JEITA測定法Ver2.0：最大約9.5時間		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時：50%まで約45分		
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※12	HP Support Assistant等	
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア※13	なし		
主な添付品※14	HP 45W スマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※15	標準保証：1年 (1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)		
	グローバルワランティ※17		

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 本システムはWindows 10 ソフトウェアのライセンスを付属しています。
- ※2 装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚を搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。
- ※3 プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして36GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。PCIe M.2 SSD、NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。
- ※4 対応プロファイル：SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP
- ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※6 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- ※7 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。( <https://panasonic.jp/sd/> )
- ※8 構成により異なります。
- ※9 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態で測定値。
- ※10 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。
- ※11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ※12 プリインストールソフトウェアは予告なく変更になる場合があります。保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※13 HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。<https://www.hp.com/jp/recoverykit>
- ※14 添付品は予告なく変更になる場合があります。
- ※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※16 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- ※18 梱包サイズ約 483 x 303 x 68 mm / 約 2.13kg
- ※I エネルギー消費効率とは、JIS G2623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示形で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。
- ※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。
- ※III PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver.13) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※環境条件 (動作時)：温度0~35 (光ドライブ非書き込み時)、温度5~35 (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時)：温度-20~60、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります