

HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC

製品番号	704HPW#BJ	704HP#MJ	704HP#W#BJ	704XPM#MJ	704JPM#BJ	704JPM#MJ
OS	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード) (日本語)※1			Windows 11 Pro (日本語)※1		
プロセッサ	AMD Ryzen™ 3 5400U モバイル・プロセッサ (10 論理コア (4CPU + 6GPU, 8MBキャッシュ, 2.6-4.0GHz))	AMD Ryzen™ 5 5600U モバイル・プロセッサ (13論理コア (6CPU + 7GPU, 16MBキャッシュ, 2.3-4.2GHz))	AMD Ryzen™ 7 5800U モバイル・プロセッサ (16論理コア (8CPU + 8GPU, 16MBキャッシュ, 1.9-4.4GHz))	AMD Ryzen™ 3 5400U モバイル・プロセッサ (10 論理コア (4CPU + 6GPU, 8MBキャッシュ, 2.6-4.0GHz))	AMD Ryzen™ 5 5600U モバイル・プロセッサ (13論理コア (6CPU + 7GPU, 16MBキャッシュ, 2.3-4.2GHz))	AMD Ryzen™ 7 5800U モバイル・プロセッサ (16論理コア (8CPU + 8GPU, 16MBキャッシュ, 1.9-4.4GHz))
メモリ※2	8GB (8GB×1) DDR4-3200		16GB (16GB×1) DDR4-3200	8GB (8GB×1) DDR4-3200		16GB (16GB×1) DDR4-3200
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM 最大32GB)					
ストレージ※3	256GB M.2 SSD (PCI e NVMe)		512GB M.2 SSD (PCI e NVMe)	256GB M.2 SSD (PCI e NVMe)		512GB M.2 SSD (PCI e NVMe)
オプションドライブ	なし					
Webカメラ	720p HD Webカメラ (固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き					
ネットワークコントローラ	なし					
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852E Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2,受信2) (Wi-Fi 準拠) + Bluetooth 5.4					
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA及(WPA2, 802.1X(WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES) /暗号化: 64-bit及128-bit WEP(a/b/g/eモードのみ)、AES-COMP					
WWAN※5	なし					
SIMカードスロット	なし					
グラフィックタイプ	AMD Radeon™ Graphics (プロセッサ内蔵)					
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ※6	13.3インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢, 1920×1080ピクセル, 400nits, 最大1677万色, UVA, LEDバックライト)					
外部ディスプレイ※7	HDMI (v2.0)					
ポイントンギングデバイス	トラックポイント(マルチタッチジェスチャー対応)					
拡張カードスロット	なし					
キーボード	日本語: HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準キー・OEM準拠配列、85キー					
インターフェイス	USB Type-Aポート×2(1基はハブ・オフポート充電対応)、USB Type-Cポート(Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1					
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルレイヤーク					
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense, HP Sure Guard, HP Sure Run Guard, HP Sure Start Guard, HP Sure Recover Guard, HP Sure Admin, HP BIOSphere Gen6, HP Client Security Manager Gen7, HP Secure Erase (NIST準拠) ※8)、フェイスロック/指紋センサー/ケーブルロック/ケーブルロック (9.5 x 5 mm)					
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠					
指紋認証センサー	パームレストに内蔵					
サイズ(幅×奥行き×高さ)	307.6 x 204.5 x 17.9 (最薄部、突起部含まず) mm					
質量 ※9	約999g					
ACアダプター	HP 45W マートACアダプター(2ピン, 4.5mm口種)コネクタ、動作電圧:100-240 VAC/電源コードは100VAC、動作電圧:100-240V、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)					
消費電力(通常時※10/最大時)	約4W / 45W					
省エネ法に基づいたエネルギー消費効率 ※11	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギーステッププログラム、EPEAT、VOC、J-Moss (JIS Q0900) ※11、ML-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver. 14) ※11					
標準バッテリー※11	リチウムイオンリチウムイオン電池(3セル, 42Wh、高耐久型(充放電回数1000回、ロングライフ))					
バッテリー駆動時間※12	MobileMark 2018測定時:最大約15.5時間 JEITA測定法 Ver. 2.0:最大14.8時間					
バッテリー充電時間	約2時間20分					
ソフトウェア	HP Support Assistant等					
リカバリメディア※14	なし					
リサイクルラベル	なし					
主な添付品※15	HP 45W マートACアダプター、電源コード、保証書等					
保証期間※16	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※17, 1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルランティ※18					

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11 Proにアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。

※2 本製品はディスプレイに対応しており、同一規格、同容量のメモリを複数搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp/ai/document/i/ah.4480551-464546-166 構成によってM.2 (データ転送速度)の速いメモリが搭載される場合がございますが、3200MHzまでのサポートになります。

※3 プラマリアパーティション(ドライブ)は全領域がNITFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムOSまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要で、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 対応プロファイル: SFP, SDAP, DLN, GCEP, GPP, HOPP, PAN, H.D, HP, AZDP, AVRC

※5 1. SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIM接続を保証するものではありません。購入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
2. 通信キャリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
3. SIMカード(New SIMカード)は電源OFFの状態でも複数枚、多行でご利用いただけます。
4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
5. Intel® XMM™ 7360 LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
●通信速度
FDD LTE
2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 1400 (Band 11), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1400 (Band 21), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 FR only), 2900 (Band 30), 2100 (Band 66) MHz
TDD LTE
2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41) MHz
HSPA+
2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz
※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。
●通信速度
LTE: 450 Mbps (DL 3CA), 50 Mbps (UL load)
DO-HSPA+: 42 Mbps (Down load), 5.78 Mbps (UL load)
HSPA+: 21Mbps (Down load), 5.78 Mbps (UL load)
※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。

※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※8 ストリーミングのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※9 最長駆動時間は、構成によって異なります。質量は軽体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。

※10 ACアダプター運用時、周辺機器の接続など、OSを起動させた状態でのご測定値。

※11 バッテリーバックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーバックは火の中に入れてください。バッテリーバックに衝撃を与えないでください。バッテリーバックを分解、改造しないでください。漏液、高温環境での設置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーバックは消耗品です。

※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※14 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp/ai/リカバリメディアキット販売窓口につきましてはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/ai/recovery14

※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後送還するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※18 国・地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※19 エネルギー消費効率とは、JIS Q02623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示値で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年度基準)

※20 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc/green/abelをご覧ください。

※21 PCグリーンラベル制度の審査基準(Ver. 14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pcgr.jp をご覧ください。環境性能レーティング(スマーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※環境条件(動作時): 温度5~35℃、相対湿度10~80% (但し、結露しないこと)、高度-15-24m+3048m (非動作時): 温度0~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15-24m+192m

※使用状況により本体表面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンのおき出し口、ACアダプターの表面、バッテリーバックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうすで使ったり、高温部に触れていたり、通風孔からの風にあたるとにより、低温やけどの恐れがあります。

※本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC

製品番号	7H203P#ABJ	7H204P#ABJ	7H205P#ABJ	7H206P#ABJ
OS	Windows 10 Pro/Windows 11 Proからのダウングレード(日本語)※1			
プロセッサ	AMD Ryzen™ 3 5400U モバイル・プロセッサ (10nmコア (4CPU + 6GPU)、8MBキャッシュ、2.6-4.0GHz)		AMD Ryzen™ 5 5600U モバイル・プロセッサ (13nmコア (6CPU + 7GPU)、16MBキャッシュ、2.3-4.2GHz)	
メモリ※2	8GB (8GB×1) DDR5-3200		16GB (16GB×1) DDR5-3200	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM) 最大32GB			
ストレージ※3	256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)		512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
オプティカルドライブ	なし			
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き			
ネットワークコントローラー	なし			
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi 標準) + Bluetooth 5.2※4			
無線LANセキュリティ (無線LAN標準モデル)	認証: WPA及(WPA2、802.1X(WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) /暗号化: 64-bit 及び128-bit WEP(a/b/g/eモードのみ)、AES-COMP			
WiFi	インテル® XMP 7360 LTE-Advanced (IPS機能付き)※5			
SI モードスロット	nano SIM モードスロット			
グラフィックスタイプ	AMD Radeon™ Graphics (プロセッサ内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※6	13.3インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ピクセル、400nits、最大1670万色、UVA、LEDバックライト)			
外部ディスプレイ※7	HDMI (v2.0)			
ポインティングデバイス	トラックポイント(マルチタッチジェスチャー対応)			
拡張カードスロット	なし			
キーボード	日本語: HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準キー/OKC標準配列、85キー			
インターフェイス	USB Type-Aポート×2(1基はパワーオフUSB充電対応)、USB Type-Cポート(Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run Guard、HP Sure Start Guard、HP Sure Recover Guard、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、HP Secure Erase(NIS標準)※8)、AMD Secure Processor (セキュアプロセッサ)チップ、キーボード用スロット(9.525 × 6mm)			
セキュリティチップ	TPM 2.0標準			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(幅×奥行き×高さ)	307.6 × 204.5 × 17.9(最薄部、突起部含まず)mm			
質量 ※9	約1.05kg			
ACアダプター	HP 45W マートACアダプター(2ピン) 4.5mm口種シコネクタ、動作電圧:100-240 VAC/電源コトは100VAC、動作電流数:50-60 Hz、約175g、95 × 40 × 26.5mm(突起部:コード含まず)			
消費電力(通常時※10 最大時)	約 4W / 45W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギー効率プログラム、EPEAT、VOC、J-Moss (JIS Q2650)※11、ML-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver. 14)※11			
標準バッテリー※11	リチウムイオンポリマー・バッテリー(3セル、53Wh、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ))			
バッテリー駆動時間※12	Mobl emark 2018測定時: 最大約20時間 JEITA測定法Ver.2.0: 最大約18.7時間			
バッテリー充電時間	約2時間20分			
ソフトウェア	プリンストール/ブロード※13 HP Support Assistant等			
リカバリメディア※14	なし			
リサイクルラベル	なし			
主な添付品※15	HP 45W マートACアダプター、電源コード、保証書等			
保証期間※16	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※18			

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。

※2 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属します。

※3 本品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。メモリのアップグレードに関しては、サポートサイズをご確認ください。https://support.hp.com/jprj/document/ish_4480551-4645496-16 構成によってMT/s(データ転送速度の速いメモリが搭載されることがございます)が、3200MT/sまでのサポートになります。

※4 フラッシュメモリー(ドライブ)は全領域がNTPSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※5 対応ポート: SFP、SDP、DLN、CEP、GPP、HDP、PAN、H D、HPP、AZDP、AVRP

※6 1. SIMカードは本体に内蔵されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIM接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。

2. 通信キャリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。

3. SIMカード(Nano SIM)は電圧OFFの状態でご使用ください。

4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

5. Intel® XMP 7360 LTE通信モジュールのカーパーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。

◆周波数
FDD LTE
2100 (Band 1)、1900 (Band 2)、1800 (Band 3)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、2600 (Band 7)、900 (Band 8)、1400(Band 11)、700 (Band 12 lower)、700 (Band 13 upper)、700 (Band 17 lower)、850 (Band 18 lower)、850 (Band 19 upper)、800 (Band 20)、1400 (Band 21)、850 (Band 26)、700 (Band 28)、700 (Band 29 RX only)、2000 (Band 30)、2100 (Band 36) MHz

TDD LTE
2600 (Band 38)、1900 (Band 39)、2400 (Band 40)、2500 (Band 41) MHz

HSF+
2100 (Band 1)、1900 (Band 2)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、900 (Band 8) MHz

◆通信速度
LTE 450 Mbps (DL 3CA)、50 Mbps (UpI oad)

DO-HSPA+: 42 Mbps (Down oad)、5.76 Mbps (UpI oad)

HSF+: 21Mbps (Down oad)、5.76 Mbps (UpI oad)

※規格上の最高速度であり実効速度が同様の結果とならない場合があります。

※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、発光点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートを確認し、ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※9 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータ読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※10 最軽量時の質量です。構成によって異なります。質量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。

※11 ACアダプター専用時、周辺機器の接続など、OSを起動させた状態での測定値。

※12 バッテリーバックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーバックは次の中に入れないでください。バッテリーバックに衝撃を与えないでください。バッテリーバックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーバックは消耗品です。

※13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリンストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※15 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jprj/a リカバリメディア販売窓口につきましてはこちらをご覧ください。

※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※18 お客様のご希望の場所へ引取り、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※20 エネルギー消費効率とは、JIS Q2623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年度基準)

※21 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jprj/pc/green/abel をご覧ください。

※22 PCグリーンラベル制度の審査基準(Ver. 14)を満たしています。詳細は、Webサイト https://www.pc3r.jp をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて付与したものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※23 環境条件(動作時): 温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m (移動時): 温度-20~40℃、相対湿度<95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12.192m

※24 使用状況により本体表面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーバックなどが高温になる場合があります。長時間ほご曇りなどで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

※25 本製品には磁石が使用されています。精密機器、フレキシブルカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。