

HP RP9 トップマウント2×20カスタマーディスプレイ

RP9用の2×20の文字列を表示する内蔵カスタマーディスプレイです。お客様向けに商品名や金額を表示します。RP9のメインモニター上部USBポートにマウントして使用します。(日本語表示対応)

製品番号		P5A55AA
表示部仕様	表示サイズ	5.5インチ
	パネルタイプ	LCD, LED バックライト
	輝度 (標準)	250 nit
文字番号		2x20
視野角		45°
角度調整範囲		水平回転最大355°
電源ユニット	動作電圧	+5VDC
	通常電流	230mA
	最大電流/Full Load Current	300mA
環境条件 (温度/湿度)	動作時	0~40° C/20~85% (結露しないこと)
	非動作時	0~50° C/5~90% (結露しないこと)
外形寸法 (L×W×H) mm		150×34.9×6.4
質量/Weight		トップマウントアーム:379g、ロングアーム:476g
インターフェース		USB
対応ドライバー		Windows Native
互換性	製品	HP RP9 G1 Retail System
対応OS/Operating systems		Windows 10 IoT Enterprise 64-bit*.*.* Windows 10 Professional 64-bit*.*.* Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64-bit** Windows 8.1 Professional 64-bit** Windows 7 Professional 64-bit** Windows 7 Professional 32-bit** Windows Embedded POSReady 7 64-bit** Windows Embedded POSReady 7 32-bit*

*すべての機能がWindowsのすべてのエディションまたはバージョンで使用できるわけではありません。システムのアップグレードおよび個別購入が必要な場合があります。

Windowsの機能を最大限に活用するためのハードウェア、ドライバー、ソフトウェア、またはBIOSの更新が必要です。Windows10は自動的に更新されます。ISPの料金が適用される場合があります、更新のために追加の要件が適用される場合があります。参照 <http://www.microsoft.com>

**すべての機能がWindowsのすべてのエディションで利用できるわけではありません。このシステムでは、アップグレードまたは個別に購入したハードウェアが必要になる場合があります。参照 <http://www.microsoft.com>

***すべてのx86ベースのWindowsで完全にサポートされており、ARMプロセッサプラットフォームの現在のサポートドライバはありません。