

### HP RP9トップマウントアームレス 2×20カスタマーディスプレイ

RP9用の2×20の文字列を表示する内蔵カスタマーディスプレイです。お客様向けに商品名や金額を表示します。RP9のモニター上部のUSBポートにアームレスで直接マウントして使用します。(日本語表示対応)

製品番号		X3K01AA
表示部仕様	スクリーンサイズ(L×W)mm	144.8 × 22.4
	アクティブエリア(L×W)mm	142.7 × 19.8
	パネルタイプ	LCD、LEDバックライト付き
	輝度(標準)	250 nit
文字番号		2x20
視線方向		12時
調整可能性		無し
電源ユニット	動作電圧	+5VDC
	無負荷電流	230mA
	全負荷電流	300mA
環境条件(温度/湿度)	動作時	0~40° C/20~85% (結露しないこと)
	非動作時	0~50° C/5~90% (結露しないこと)
外形寸法(L×W×H) mm		217.5×60.0×39.3
質量		トップマウントアーム245g、400g(パッケージ付き)
インターフェース		USB
対応ドライバー		Windows Native
互換性	製品	HP RP9 G1 Retail System
対応OS		Windows 10 IoT Enterprise 32-bit and 64-bit* Windows 10 Professional 32-bit and 64-bit* Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 32-bit and 64-bit** Windows 8.1 Professional 32-bit and 64-bit** Windows 7 Professional 32-bit and 64-bit** Windows 7 Professional 32-bit** Windows Embedded POSReady 7 32-bit and 64-bit

\*すべての機能がWindowsのすべてのエディションまたはバージョンで使用できるわけではありません。システムのアップグレードおよび個別購入が必要な場合があります。Windowsの機能を最大限に活用するためのハードウェア、ドライバー、ソフトウェア、またはBIOSの更新が必要となります。ISPの料金が適用される場合があります、更新のために追加の要件が適用される場合があります。  
<http://www.microsoft.com>を参照ください。

\*\*すべての機能がWindowsのすべてのエディションで利用できるわけではありません。このシステムでは、アップグレードまたは個別に購入したハードウェアが必要になる場合があります。  
<http://www.microsoft.com>を参照してください。