

HP RP9サイドマウントシングルヘッド磁気ストライプリーダー

RP9用のシングルヘッド磁気カードリーダーです。RP9のメインモニター周囲に取り付けることができ、クレジットカードやロイヤリティカードなどの読み取りが可能。インテル®データプロテクション機能との連動により高いセキュリティを確保できます。

| | | |
|-----------------|--------|---|
| 製品番号 | | N3R63AA |
| 磁気ストライプフォーマット | | ISO 7811, AAMVA |
| カードの厚さ | | 0.38 ~1.14 mm |
| インジゲーター | | 二色LED、ブザー |
| 電源ユニット | 標準電圧 | 5 VDC +/- 10%、最大50mV ripple |
| | 標準消費電流 | 最大40mA |
| 外形寸法 (L×W×H) mm | | 129×70.74×36.52 |
| 質量 | | 112.0g |
| スロット幅 | | 1.14 mm |
| 色 | | HPブラック |
| インターフェース | | USB 2.0 |
| 接続端子 | | Type A |
| 対応ドライバー | | Windows native, OPOS, JPOS |
| 対応OS | | Windows 10 IoT Enterprise 64-bit*,*** Windows 10 Professional 64-bit*,*** Windows Industry 8.1 Pro Retail 64-bit** Windows 8.1 Professional 64-bit** Windows 7 Professional 64-bit** Windows 7 Professional 32-bit** Windows Embedded POSReady 7 64-bit** Windows Embedded POSReady 7 32-bit** |

*すべての機能がWindowsのすべてのエディションまたはバージョンで使用できるわけではありません。システムのアップグレードおよび個別購入が必要な場合があります

Windowsの機能を最大限に活用するためのハードウェア、ドライバー、ソフトウェア、またはBIOSの更新が必要となります。

ISPの料金が適用される場合があります、更新のために追加の要件が適用される場合があります。

<http://www.microsoft.com>を参照してください。

**すべての機能がWindowsのすべてのエディションで利用できるわけではありません。このシステムでは、アップグレードまたは個別に購入したハードウェアが必要になる場合があります

<http://www.microsoft.com>を参照してください。

*** すべてのx86ベースのWindowsで完全にサポートされており、ARMプロセッサプラットフォーム用の現在のサポートドライバはありません。