

#### HP RP9サイドマウントデュアルヘッド磁気ストライプリーダー

RP9用のデュアルヘッド磁気カードリーダーです。片面のみに磁気があるカードを読ませる場合、カードの向きや方向を気にすることなく、上下裏表の四方向すべてで読み取りが可能。インテルデータプロテクションとの連動により高いセキュリティを確保できます。

製品番号		Y3U27AA
磁気ストライプフォーマット		ISO 7811, AAMVA
カードの厚さ		0.38 ~ 1.14 mm
インジゲーター		二色LED、ブザー
電源ユニット	標準電圧	5 VDC +/- 10%、最大50mV ripple
	標準消費電流	最大40mA
外形寸法 (L×W×H) mm		152.61×39.49×39.91
質量		187g
スロット幅		1.14 mm
色		HPブラック
インターフェース		USB 2.0
接続端子		Type A
対応ドライバー		Windows native, OPOS, JPOS
対応OS		Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Windows 10 Professional 64-bit Windows Industry 8.1 Pro Retail 64-bit Windows 8.1 Professional 64-bit Windows 7 Professional 64-bit Windows 7 Professional 32-bit Windows Embedded POSReady 7 64-bit Windows Embedded POSReady 7 32-bit Linux Redhat SUSE

\*すべての機能がWindowsのすべてのエディションまたはバージョンで使用できるわけではありません。システムのアップグレードおよび個別購入が必要な場合があります

Windowsの機能を最大限に活用するためのハードウェア、ドライバー、ソフトウェア、またはBIOSの更新が必要となります。。

ISPの料金が適用される場合があります、更新のために追加の要件が適用される場合があります。

<http://www.microsoft.com>を参照ください。

\*\*すべての機能がWindowsのすべてのエディションで利用できるわけではありません。このシステムでは、アップグレードおよび別途購入が必要になる場合があります

<http://www.microsoft.com>を参照してください。

\*\*\*すべてのx86ベースのWindowsで完全にサポートされており、ARMプロセッサプラットフォームの現在のサポートドライバはありません。