

HP バリュースキャンer

1次元バーコード (JAN、GS1など) 読み取り用ハンドスキャナー。USB接続。

製品番号		4AK34AA#AB4
読み取りタイプ		2Dリニアイメージャー
読み取りバーコード種類		1Dおよび2Dバーコード
視覚的および聴覚的な良好な読み取り確認		○
光源		白色LED
デコード機能		1D Codes: Code128; UCC/EAN-128; EAN-8; EAN-13; ISBN; UPC-E; UPC-A; Interleaved 2 of 5; ITF-6; ITF-14; Matrix 2 of 5; Industrial 2 of 5; Standard 2 of 5; Code39; Codabar; Code 93; Code 11; Plessey; MSI-Plessey; GS1-DataBar. 2D Codes: PDF417; QR Code (QR1/2, Micro); Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140); Chinese Sensible(Han Xin) code. Postal Codes: USPS Postnet; Royal Mail; KIX Post; Australian Post.
インターフェース		USB
環境		落下耐性: 1.2 m (4.0フィート) からコンクリート表面への落下に耐えます。
環境条件 (温度/湿度)	湿度 (結露しないこと)	5~95%
	動作時	-20~60° C/5~95%(結露しないこと)
	保管/輸送	-40~70° C/5~95%(結露しないこと)
公称読み取り距離 (被写界深度)		シンボルの長さによって決定される最小距離とスキャン角度。 印刷解像度、コントラスト、および周囲光依存 EAN-13: 13 mil: 60-215mm QR Code: 15 mil: 40-105mm
ケーブル長		1.8 m
外形寸法 (W×D×H) mm		125×44×76.8
質量		115 g
標準保証		3年間パーツ交換保証 (HPオプション製品限定保証期間) 保証を延長するために、HP CarePackサービスオプションを利用できます ¹

¹ HP製品に適切なサービスレベルを選択するには、hp.com/go/lookuptoolにあるHPCarePackサービスルックアップツールを使用します。製品ごとの追加のHPケアバックサービス情報は次のとおりです。

hp.com/hps/carepackで入手できます。HP Care Packのサービスレベルと応答時間は、地理的な場所によって異なる場合があります。サービスはハードウェア購入日から開始されます。