

HP Engage Serial/USBサーマルプリンター

HP Engageのデザインにマッチした感熱式プリンターです。シリアルとUSBの二つのインターフェイスに対応。(80mm幅用紙専用)

製品番号		ブラック：1RL96AA ホワイト：3GS19AA
文字種		437 (米国) 720 (アラビア語) 737 (ギリシャ語) 775 (リトアニア語) 850 (多言語) 852 (スラブ) 857 (トルコ語) 858 (withEurosymbol) 860 (ポルトガル語) 862 (ヘブライ語) 863 (フランス系カナダ人) 864 (アラビア語) 865 (北欧) 866 (キリル文字) 874 (タイ) 932 (漢字) 936 (簡体字中国語) 949 (韓国語-ハングル) 950 (繁体字中国語) KZ_1048 (カザフ語) 1250 (ラテン) 1251 (キリル文字) 1252 (Windows Latin1) 1254 (トルコ語) 1255 (ヘブライ語) 1256 (アラビア語) 1257 (バルト海) カタカナ 28591 (ISO8859-1、ラテン語1) 28592 (ISO8859-2、ラテン語2) 28594 (ISO8859-4、ラテン語4) 28596 (ISO8859-6、ラテン語/アラビア語) 28599 (ISO8859-5、Latin5 /トルコ語) 28605 (ISO8859-15、Latin9) リストされたコードページのUnicodeUTF-8エンコーディング
バーコード規格		1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5 Codabar, Code 128, Code 128, EAN 128, GS1 Databar 2D: Datamatrix, QR code, PDF417
印字方式		直接印字
印刷速度		114mm /秒 (33.75 LPS)
プリンターセンサー		Low: No Out: Yes
印字密度 (解像度)		203 DPI
フラッシュメモリー		8 MB
RAM		8 MB
カット方式		フルカットとパーシャルカットがサポート
印刷桁数		44/56
用紙種類		ダイレクトサーマルモノクロPOSグレード
用紙 サイズ (用紙幅×ロール直径)		80mm×83mm
用紙 厚さ		2.3 - 3.2 mil
キャッシュドロワー		1つのコネクタは、別途購入したスプリッタで2つのキャッシュドロワーを駆動できます ケーブル (デフォルト構成は1つのキャッシュドロワーへの接続です)
インターフェイス/接続形状		RS232 (9ピンメスから9ピンメスのNULLモデムケーブル) または標準のUSB2.0ケーブル。 RJ12インターフェイスで24VCashDrawersをサポート
使用温度範囲	動作時	湿度5%から90%で41° Fから95° F (5° Cから35° C) 湿度5%から40%で95° Fから122° F (35° Cから50° C)
	非動作時	トランジット範囲: -40° Fから140° F (-40° Cから60° C) 湿度5%から95% 保管範囲: 湿度5%~90%で14° F~122° F (35° C~50° C)
電源ユニット/Power	外部電源	48 w
	電源電圧	24 V
	全負荷電流	2有効電力管理システム付き
	アイドル電流	25mA
	アイドルパワー	0.6 W
対応ドライバー		Windows, OPOS, JPOS
信頼性		MCBF Print Mechanism: 29-million lines MCBF Knife Cuts: 1-million Print Head Life: 100 km
対応OS		Windows •Windows10 IoT Enterprise (64ビット) •Windows10 Pro (64ビット) Linux •RedHat / CentOS 6および7 (32ビットおよび64ビット) •SuseLinux®EnterprisePOS11および12 (32ビットおよび64ビット) •Ubuntu14.04 LTS (32ビットおよび64ビット)
ボディカラー		エボニーブラック セラミックホワイト
外形寸法 (W×D×H) mm		111.8×131.6×103
質量		79.3g (プリンターのみ)
準拠する規格/Agency Certifications		可燃性 : UL 94V-0 安全性 : UL60950-1第2版2014-10-14; UL 62382-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07、第2版、2014-10 EN 60950-1: 2006 + A1: 2010 + A2: 2013 IEC / EN 62382-12NDエディション CBレポート: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 GB4943.1-2011-中国 IS 13252-1 (2010) / A1: 2013 / A2: 2015 放射線エミッション : FCC 47CFR、パート15、クラスB ICES-003: 2012、第6号、クラスB EN 55032: 2015クラスB CISPR22クラスB VCCI: V-3 /2015.04クラスB AS / NZS 3548 イミュニティ : EN55024: 2010 EN61000-4-2レベル4 (8kV直接、15kV空気排出) EN61000-4-3: レベル3 (10V / m) EN61000-4-6レベル3 (10V rms) EN61000-4-4: レベル3 (2kVメイン、1kVデータライン) RoHS, WEEE
同梱物		HP Engage OneシリアルUSBサーマルプリンター、スターターペーパーロール
標準保証/WARRANTY		3年間パーツ交換保証

注: このプリンターは、特定の国で必要となる可能性のある会計要件に準拠していません。

別売りのケーブルキット:

1RM02AA - HP Engage One USB + Pwrアダプター

1RM03AA - HP EngageOneシリアル+電源アダプター

BM477AA - HP PUSBYケーブル

1RM05AA - HP Engage One PUSBPwのみ

注: ケーブルルーティング構成情報については、HP Engage OneAiOシステムのクイックスペックを参照してください。