

モデル	HP EliteOne Flex Pro												HP EliteOne Flex Pro-C											
	Flex Pro (3-8100T) 8100T/8150m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (3-8100T) 8100T/8150m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (3-8100T) 8100T/8150m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (3-8100T) 8100T/8150m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (5-8500T) 8500T/8550m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (5-8500T) 8500T/8550m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (5-8500T) 8500T/8550m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (5-8500T) 8500T/8550m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (7-8700B) 8700B/8750m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (7-8700B) 8700B/8750m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (7-8700B) 8700B/8750m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (7-8700B) 8700B/8750m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (3-8100T) 8100T/8150m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (3-8100T) 8100T/8150m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (3-8100T) 8100T/8150m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (3-8100T) 8100T/8150m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (5-8500T) 8500T/8550m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (5-8500T) 8500T/8550m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (5-8500T) 8500T/8550m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (5-8500T) 8500T/8550m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (7-8700B) 8700B/8750m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (7-8700B) 8700B/8750m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (7-8700B) 8700B/8750m/W/10c/7-RSS	Flex Pro (7-8700B) 8700B/8750m/W/10c/7-RSS
製品番号	7Y5Z9PA#AB1	7Y2Z9PA#AB1	6Y5Z9PA#AB1	6Y2Z9PA#AB1	7Y5Z9PA#AB1	7Y2Z9PA#AB1	6Y5Z9PA#AB1	6Y2Z9PA#AB1	8Y5Z9PA#AB1	8Y2Z9PA#AB1	6Y2Z9PA#AB1	6Y5Z9PA#AB1	7Y5Z9PA#AB1	7Y2Z9PA#AB1	6Y5Z9PA#AB1	6Y2Z9PA#AB1	8Y5Z9PA#AB1	8Y2Z9PA#AB1	6Y5Z9PA#AB1	6Y2Z9PA#AB1	7Y5Z9PA#AB1	7Y2Z9PA#AB1	6Y5Z9PA#AB1	6Y2Z9PA#AB1
OS (プリインストール)	Windows® 10 bit Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 bit Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのアップグレードは)	Windows 11 Pro Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 bit Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのアップグレードは)	Windows 10 Pro Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows 10 Pro Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 bit Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 bit Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのアップグレードは)	Windows 10 Pro Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 bit Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのアップグレードは)	Windows 10 Pro Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 bit Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 bit Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 bit Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro Enterprise 2016 LTSC 64-bit	Windows® 10 bit Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのアップグレードは)	Windows 10 Pro Enterprise 2016 LTSC 64-bit
プロセッサ	Intel® Core™ i3-8100T (3.1 GHz, 6 MB cache, 4 cores)				Intel® Core™ i5-8500T (2.1 GHz, up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost, 9 MB cache, 6 cores)				Intel® Core™ i7-8700 (3.2 GHz, up to 4.6 GHz with Intel Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)				Intel® Core™ i3-8100T (3.1 GHz, 6 MB cache, 4 cores)				Intel® Core™ i5-8500T (2.1 GHz, up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost, 9 MB cache, 6 cores)				Intel® Core™ i7-8700 (3.2 GHz, up to 4.6 GHz with Intel Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)			
チップセット	Intel® Q370 Chipset																							
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630																							
メモリ	8GB LPDDR-2066 (2066 MHz), 最大64 GB																							
キーボード	HP USBスタンディングキーボード (USB標準日本語キーボード)																							
マウス	HP USB光学マウス																							
ストレージ	500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD																							
ディスプレイ	DWDライザー (9.5mmスリムライン)																							
インターフェイス	USB 2.0 + 2 (前面) / USB 3.1 Gen 1 x 5 (前面 x 2/背面 x 3, うち一つはCharging) / RS-232 (電源供給可能) x 4 / RJ-12キヤッシュドローポート x 1 / VGAポート x 1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*: USB Type-Cポート, DisplayPortポート, HDMIポート) / 非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*: DisplayPortポート, HDMIポート, 2nd ethernetポート, VGAポート) / DisplayPort 1.2 x 1, VGA x 1 / オーディオアウト (ヘッドフォン) / オーディオイン (マイク) / コンボジャック / Intel® i219-LM キヤビット・ネットワーク・コネクシオン 10/100/1000 イーサネット (RJ-45)																							
セキュリティ	Kensington Lockスロット, HP SureStart Gen4, HP SureClick, HP Manageability Integration Kit Gen2, HP Client Security Manager Gen4, HP BIOSphere Gen4																							
電源	100W/240V自動切替電源 (5A/6Hz/電圧対応) / 250W - EPA92, アクティブPFC, ケーブル長1.83m												100W/240V自動切替電源 (5A/6Hz/電圧対応) / 250W - EPA92, アクティブPFC, ケーブル長1.83m											
外形寸法	高さ10 - 40° C (動作時) / 温度20 - 35° C (動作時)																							
重量	約 3.99 kg																							
スタンバイ	337mm x 316mm x 100mm																							
サイズ (W x D x H)	337mm x 316mm x 100mm																							
質量	3.99 kg																							
保証期間	標準保証 3年保証 (1年無償修理/オンサイト対応, 2年無償パーツ保証)																							

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。