

ブラック

HP Engage One Retail System, Model 141				HP Engage One Retail System, Model 143		HP Engage One Retail System, Model 145		
モデル	One141G1 3965U/14F/8/S128/W10IoT/W	One141G1 3965U/14F/8/S128/W10IoT RS5/W	One141G1 3965U/14F/8/S128/W10IoT/W/CntrMnt	One141G1 3965U/14F/8/S128/W10IoT/W/WallMnt	One143G1 i3- 7100U/14F/8/S128/W10IoT/W	One143G1 i3- 7100U/14F/8/S128/W10IoT RS5/W	One145G1 i5- 7300U/14F/8/S256/W10IoT/W	One145G1 i5- 7300U/14F/8/S256/W10IoT RS5/W
製品番号	ブラック: 7YU69PA#ABJ	ブラック: 7YU99PA#ABJ	ブラック: 7YV02PA#ABJ	ブラック: 7YV09PA#ABJ	ブラック: 7YV00PA#ABJ	ブラック: 7YV05PA#ABJ	ブラック: 6B6R0PA#ABJ	ブラック: 6B6R4PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail
プロセッサ	Intel® Celeron® 3965U (2.2GHz, 2MBキャッシュ, 2コア) with インテル® HD グラフィックス 610 (integrated)				Intel® Core™ i3-7100U (2.40GHz, 3MBキャッシュ, 2コア) with インテル® HD グラフィックス 610 (integrated)		Intel® Core™ i5-7300U with vPro (2.6GHz, 3MBキャッシュ, 2コア) with インテル® HD グラフィックス 610 (integrated)	
CHIPSET	Intel® Multi-Chip Package – MCP							
ディスプレイ	14インチワイド (16:9), 投影型静電容量式							
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2400 Memory DIMM, 2スロット(空き1スロット)						8GB (2x4GB) DDR4-2400 Memory DIMM, 2スロット(空きなし)	
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8153 Ethernet Connection, 10/100/1000							
内蔵無線LAN	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi and Bluetooth® 4.2 Combo							
ストレージ	SSD 128GB M.2 PCIe NVMe TLC x1						SSD 256GB M.2 PCIe NVMe TLC x1	
インターフェイス (I/O 接続ベース)	なし * HP Engage One ベーシック I/O接続ベースまたはアドバンス I/O接続ベースを必須オプションとして購入必要	HP Engage One ベーシック I/O接続ベース標準搭載 USB x 6 (2.0 x 4, 3.0 x 2), 電源コネクタ x 1, USB Type-C power port x 1, USB Type-C port, キャッシュドローポート (RJ-12) x 1, RS-232ポート x 3 (5V/12V BIOS設定可), RJ-45 10/100/1000 LAN x 1, セキュリティキーホール x 1, ヘッドセットジャック x 1	なし	なし	なし * HP Engage One ベーシック I/O接続ベースまたはアドバンス I/O接続ベースを必須オプションとして購入必要			
磁気ストライプリーダー カラムプリンター	磁気ストライプフォーマット: ISO 7811, AAMVA なし							
設置形態	カウンタートップ		カウンターマウント	ウォールマウント	カウンタートップ			
スタンド、マウントキット	回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート		回転/チルトスタンド、カウンターマウントキット	ディスプレイヘッドユニットのみ (100mm VESAマウントブラケット含む)	回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート			
セキュリティ マネージメント	HP BIOSphere with SureStart Gen 3; HP Client Security, Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip; Power-on password (BIOS); Setup password (BIOS); USB enable/disable (BIOS); Microsoft Device guard及びCredential guard (Win10IoTモデルのみ); VESAマウント; ケンジントンロックサポート; HP指紋リーダー(オプション)							
電源	120 W, active PFC (HP Engage One ベーシック I/O接続ベース); 180 W, active PFC (HP Engage One アドバンス I/O接続ベース); 65 W, active PFC (ディスプレイヘッドユニット) AC/パワーアダプター、動作電圧90-264VAC; 動作周波数47-63Hz							
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)							
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合, EPEAT® Gold							
サイズ (W x D x H)	33.62 X 21.64 X 1.76 cm (ヘッドユニット); 9.6 x 9.6 x 26 cm (スタンド; カラムプリンター含む); 28.4 x 16.2 x 2.92 cm (I/O接続ベース)							
質量	1.33 kg (回転スタンド); 1.38 kg (ヘッドユニット); 0.56 kg (I/O接続ベース); 1.94 kg (カラムプリンター)							
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)							

ホワイト

	HP Engage One Retail System, Model 141				HP Engage One Retail System, Model 143		HP Engage One Retail System, Model 145	
モデル	One141G1 3965U/14F/8/S128/W10IoT/W	One141G1 3965U/14F/8/S128/W10IoT RS5/W	One141G1 3965U/14F/8/S128/W10IoT/W/CntrMnt	One141G1 3965U/14F/8/S128/W10IoT/W/WallMnt	One143G1 i3- 7100U/14F/8/S128/W10IoT/W	One143G1 i3- 7100U/14F/8/S128/W10IoT RS5/W	One145G1 i5- 7300U/14F/8/S256/W10IoT/W	One145G1 i5- 7300U/14F/8/S256/W10IoT RS5/W
製品番号	ホワイト: 743K2PA#ABJ	ホワイト: 743K3PA#ABJ	ホワイト: 743K4PA#ABJ	ホワイト: 7YV11PA#ABJ	ホワイト: 743K5PA#ABJ	ホワイト: 743K8PA#ABJ	ホワイト: 743K9PA#ABJ	ホワイト: 743L0PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail
プロセッサ	Intel® Celeron® 3965U (2.2GHz, 2MBキャッシュ, 2コア) with インテル® HD グラフィックス 610 (integrated)				Intel® Core™ i3-7100U (2.40GHz, 3MBキャッシュ, 2コア) with インテル® HD グラフィックス 610 (integrated)		Intel® Core™ i5-7300U with vPro (2.6GHz, 3MBキャッシュ, 2コア) with インテル® HD グラフィックス 610 (integrated)	
CHIPSET	Intel® Multi-Chip Package – MCP							
ディスプレイ	14インチワイド (16:9), 投影型静電容量式							
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2400 Memory DIMM, 2スロット(空き1スロット)						8GB (2x4GB) DDR4-2400 Memory DIMM, 2スロット(空きなし)	
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8153 Ethernet Connection, 10/100/1000							
内蔵無線LAN	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi and Bluetooth® 4.2 Combo							
ストレージ	SSD 128GB M.2 PCIe NVMe TLC x1						SSD 256GB M.2 PCIe NVMe TLC x1	
インターフェイス (I/O 接続ベース)	HP Engage One アドバンス I/O接続ベース標準搭載 USB 3.0 x 4, Powered USB 12V x 2, Powered USB 24V x 1, 電源コネクタ x 1, USB Type-C power port x 1, USB Type-C port, キャッシュドローポート (RJ-12) x 1, RS-232ポート x 2 (5V/12VBIOS設定可), RJ-45 10/100/1000 LAN x 1, セキュリティケーブルスロット x 1, ヘッドセットジャック x 1,			なし		HP Engage One アドバンス I/O接続ベース標準搭載 USB 3.0 x 4, Powered USB 12V x 2, Powered USB 24V x 1, 電源コネクタ x 1, USB Type-C power port x 1, USB Type-C port, キャッシュドローポート (RJ-12) x 1, RS-232ポート x 2 (5V/12VBIOS設定可), RJ-45 10/100/1000 LAN x 1, セキュリティケーブルスロット x 1, ヘッドセットジャック x 1,		
磁気ストライプリーダー	磁気ストライプフォーマット: ISO 7811, AAMVA							
カラムプリンター	なし							
設置形態	カウンタートップ		カウンターマウント		ウォールマウント		カウンタートップ	
スタンド、マウントキット	回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート		回転/チルトスタンド、カウンターマウントキット		ディスプレイヘッドユニットのみ (100mm VESAマウントブラケット含む)		回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート	
セキュリティマネージメント	HP BIOSphere with SureStart Gen 3; HP Client Security, Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip; Power-on password (BIOS); Setup password (BIOS); USB enable/disable (BIOS); Microsoft Device guard及びCredential guard (Win10IoTモデルのみ); VESAマウント; ケンジントロックサポート; HP指紋リーダー(オプション)							
電源	120 W, active PFC (HP Engage One ベーシック I/O接続ベース); 180 W, active PFC (HP Engage One アドバンス I/O接続ベース); 65 W, active PFC (ディスプレイヘッドユニット) AC/パワーアダプター、動作電圧90-264VAC; 動作周波数47-63Hz							
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)							
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合, EPEAT® Gold							
サイズ (W x D x H)	33.62 X 21.64 X 1.76 cm (ヘッドユニット); 9.6 x 9.6 x 26 cm (スタンド; カラムプリンター含む); 28.4 x 16.2 x 2.92 cm (I/O接続ベース)							
質量	1.33 kg (回転スタンド); 1.38 kg (ヘッドユニット); 0.56 kg (I/O接続ベース); 1.94 kg (カラムプリンター)							
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンライン対応、3年間パーツ保証)							