

製品スペック

HP Engage One Pro G2 Retail System 15.6インチ

製品番号(型番)	ブラック: B8YN0PA#ABJ	ブラック: B8YN1PA#ABJ	ブラック: B8YN2PA#ABJ	ブラック: B8YN3PA#ABJ	ブラック: B8YN4PA#ABJ	ブラック: B8YL5PA#ABJ	ブラック: B8YL6PA#ABJ	ブラック: B8YL7PA#ABJ	ブラック: B8YL8PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G6900TE(2.4GHz, 4Mキャッシュ, 2コア)					インテル® Core™ i3 プロセッサ 14100T(最大4.4GHz, 12Mキャッシュ, 4コア)			
インテル® vPro® プラットフォーム	—								
チップセット	Intel® Q670E								
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 710					Intel UHD Graphics 730			
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き, 投影型静電容量式タッチ, アンチグレア, 汚れ防止, IPS, 400-nit, 解像度 1920×1080, 1620万色								
メモリ	8GB(1×8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory, 2スロット(空き 1スロット)								
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM								
内蔵無線LAN	Intel® AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 WW WLAN(802.11AX, 2×2) non-vPro®					Intel® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, non-vPro®			
ストレージ	256GB 2280 PCIe NVMe Value SSD								
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3, USB3.2 G1 Type-C® DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×1, Powered USB 24V×1, RJ45×1, 電源コネクタ×1, 140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro G2 アドバンスファンレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA×4, USB3.1 G2 Type-C® DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×2, Powered USB 24V×1, キヤシユド口ポート(RJ-12)×1, DB9 Powered Serial×2, RJ45 USB NIC×1, 電源コネクタ×1, 140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro G2 VESAハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA×3, USB3.2 G1 Type-C® DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×1, Powered USB 24V×1, RJ45×1, 電源コネクタ×1, 140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro G2 カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3, USB3.2 G1 Type-C® DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×1, Powered USB 24V×1, RJ45×1, 電源コネクタ×1, 140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	無し					HP 5MPカメラ内蔵			
NFC	無し					あり			
HP Engage 10t タッチモニター(マウント済み)	無し								
アドバンスファンレスハブLIFT機能	無し								
スタンド, マウント	Engage One Proスタンド チルト 40°~120°, スタビリティプレート付		Advancedスタンド チルト 12°~140°, スタビリティプレート付			VESA規格 100mm×100mm ネジ穴を利用し各種マウントに固定		Advancedスタンド チルト 12°~140°, スタビリティプレート付	
セキュリティ, 管理機能	HP BIOSphere Gen 6, HP Client Security Manager Gen 7, HP Multi-Factor Authenticate, HP SpareKey, HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Secure Erase, Device Guard Enablement, HP Privacy Settings, HP Setup Integrated OOB, HP Easy Clean, HP Notifications, myHP, HP Driver Packs, HP Manageability Integration Kit, HP Image Assistant, Trusted Platform Module TPM 2.0, USB Enable/Disable (via BIOS), Power-on/パスワード (via BIOS), Setup/パスワード (via BIOS), HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション), ケンジントックサポート								
電源	230WスマートPFC, 動作電圧90-265VAC, 動作周波数47-63Hz, ケーブル長1.8m		280WスマートPFC, 動作電圧90-265VAC, 動作周波数47-63Hz, ケーブル長1.8m			230WスマートPFC, 動作電圧90-265VAC, 動作周波数47-63Hz, ケーブル長1.8m			
使用環境	温度 10-40°C(動作時), 湿度 20-85%(動作時)								
環境関連法規	ENERGY STAR®適合, IT ECO適合, EPEAT® Gold適合								
サイズ(W×D×H)	本体(ヘッドユニット) 392×27×241mm								
	Engage One Proスタンド装着時 392×220×347mm (when working angle is 40°~140 degree)		Advancedスタンド, HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 392×220×403(366+HUB w/U Shape 37)mm(12°)			—		Engage One Proスタンド装着時 392×220×347mm (when working angle is 40°~140 degree)	
質量	6.29kg (ヘッドユニット3.37kg+Proスタンド2.35kg+ カラムハブ0.54kg)		7.5kg (ヘッドユニット3.37kg+Advancedスタンド3.13kg+アドバンスファンレスハブ1.00kg)			3.91kg (ヘッドユニット3.37kg+VESAハブ0.54kg)		7.04kg (ヘッドユニット3.37kg+Advancedスタンド 3.13kg+カラムハブ0.54kg)	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応, 3年間パーツ保証)								

製品番号(型番)	ブラック: B8YL9PA#ABJ ホワイト: B8YM0PA#ABJ	ブラック: B8YM1PA#ABJ ホワイト: B8YM2PA#ABJ	ブラック: B8YM3PA#ABJ	ブラック: B8YM4PA#ABJ	ブラック: B8YM5PA#ABJ	ブラック: B8YM6PA#ABJ	ブラック: B8YM8PA#ABJ	ブラック: B8YM9PA#ABJ	
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	
プロセッサ	インテル® Core™ i3 プロセッサ 14100T(最大4.4GHz, 12Mキャッシュ, 4コア)					インテル® Core™ i5 プロセッサ 14500T(最大4.8GHz, 24Mキャッシュ, 14コア) supports インテル® vPro® プラットフォーム			
インテル® vPro® プラットフォーム	—					対応			
チップセット	Intel® Q670E								
グラフィックス	Intel UHD Graphics 730					Intel UHD Graphics 770			
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き, 投影型静電容量式タッチ, アンチグレア, 汚れ防止, IPS, 400-nit, 解像度 1920×1080, 1620万色								
メモリ	8GB(1×8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory, 2スロット(空き 1スロット)								
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM								
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, non-vPro®					Intel® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, vPro®			
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD								
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro G2 アドバンスファンレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA×4, USB3.1 G2 Type-C® DP Alt Mode / 27W×1, Powered USB 12V×2, Powered USB 24V×1, キヤシユド口ポート(RJ-12)×1, DB9 Powered Serial×2, RJ45 USB NIC×1, 電源コネクタ×1, 140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)								
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵								
NFC	あり					無し			
HP Engage 10t タッチモニター(マウント済み)	無し					あり			
アドバンスファンレスハブLIFT機能	無し					あり			
スタンド, マウント	Advancedスタンド チルト 12°~140°, スタビリティプレート付			Advancedスタンド チルト 12°~60°, スタビリティプレート付		Advancedスタンド チルト 12°~140°, スタビリティプレート付			
セキュリティ, 管理機能	HP BIOSphere Gen 6, HP Client Security Manager Gen 7, HP Multi-Factor Authenticate, HP SpareKey, HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Secure Erase, Device Guard Enablement, HP Privacy Settings, HP Setup Integrated OOB, HP Easy Clean, HP Notifications, myHP, HP Driver Packs, HP Manageability Integration Kit, HP Image Assistant, Trusted Platform Module TPM 2.0, USB Enable/Disable (via BIOS), Power-on/パスワード (via BIOS), Setup/パスワード (via BIOS), HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション), ケンジントックサポート								
電源	280WスマートPFC, 動作電圧90-265VAC, 動作周波数47-63Hz, ケーブル長1.8m								
使用環境	温度 10-40°C(動作時), 湿度 20-85%(動作時)								
環境関連法規	ENERGY STAR®適合, IT ECO適合, EPEAT® Gold適合								
サイズ(W×D×H)	本体(ヘッドユニット) 392×27×241mm								
	Advancedスタンド, HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 392×220×403(366+HUB w/U Shape 37)mm(12°)			Advancedスタンド, HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 392×220×403(366+HUB w/U Shape 37)mm(12°) *HP Engage 10t タッチモニター含まず		Advancedスタンド, HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 392×220×403(366+HUB w/U Shape 37)mm(12°)			
質量	7.5kg (ヘッドユニット3.37kg+Advancedスタンド3.13kg+アドバンスファンレスハブ1.00kg)			8.5kg (ヘッドユニット3.37kg+Advancedスタンド3.13kg+アドバンスファンレスハブ1.00kg, 10tモニター 1.0kg) *HP Engage 10t タッチモニター含む		9.83kg (ヘッドユニット5.7kg+Advancedスタンド3.13kg+アドバンスファンレスハブ1.00kg)			
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応, 3年間パーツ保証)								

*Wi-Fi 6EおよびWi-Fi 7はWindows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSCではサポートされておりません。Wi-Fi 6EおよびWi-Fi 7は802.11と下位互換性があります。

HP Engage One Pro G2 Retail System 19.5インチ

製品番号(型番)	ブラック: B8YN9PA#ABJ	ブラック: B8YPOPA#ABJ	ブラック: B8YP2PA#ABJ	ブラック: B8YP1PA#ABJ	ブラック: B8YP3PA#ABJ	ブラック: B8YR1PA#ABJ	ブラック: B8YP4PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Core™ i3 プロセッサ 14100T with インテル® UHD グラフィックス 730(最大4.4GHz、12Mキャッシュ、4コア)						
インテル® vPro® プラットフォーム	—						
チップセット	Intel® Q670E						
グラフィックス	Intel UHD Graphics 730						
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、VA、450-nit、解像度 1920×1080、1670万色					19.5インチワイド(16:9)縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、VA、450-nit、解像度 1920×1080、1670万色	
メモリ	8GB(1×8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)						
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM						
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, non-vPro®*						
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD						
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro G2 VESAハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA×3、USB3.2 G1 Type-C® DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクタ×1、140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro G2 アドバンスファンレスハブ USB3.2 G1 Type-A / 900mA×4、USB3.1 G2 Type-C® DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、 (RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)				
カメラ	HP SMPカメラ内蔵						
NFC	あり						
HP Engage 10t タッチモニター (マウント済み)	無し						
アドバンスファンレス ハブLIFT機能	無し						
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mm ネジ穴を利用し各種マウントに固定		Advancedスタンド チルト 12°~140°、スタビリティプレート付			Advancedスタンド チルト 40°~140°、スタビリティプレート付	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen 7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントロックサポート						
電源	230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、 動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m				
使用環境	温度 10-40°C(動作時)、湿度 20-85%(動作時)						
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Gold適合						
サイズ(W×D×H)	本体(ヘッドユニット) 489×30×293mm					本体(ヘッドユニット) 293×30×489mm	
	—		Advancedスタンド、 HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 489×220×429(392+HUB w/U Shape 37)mm(12°)			Advancedスタンド、 HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 305×337×480(443+HUB w/U Shape 37)mm(40-140°)	
質量 (システム ヘッドユニット +スタンド+ハブ)	6.24kg (ヘッドユニット5.70kg+VESAハブ0.54kg)		9.83kg (ヘッドユニット5.7kg+Advancedスタンド3.13kg+アドバンスファンレスハブ1.00kg)			9.83kg (ヘッドユニット5.7kg+Advancedスタンド3.13kg+アドバンスファンレスハブ1.00kg)	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)						

*Wi-Fi 6EおよびWi-Fi 7はWindows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSCではサポートされておりません。Wi-Fi 6EおよびWi-Fi 7は802.11と下位互換性があります。

HP Engage One Pro G2 Retail System 23.8インチ

製品番号(型番)	ブラック: B8YP5PA#ABJ	ブラック: B8YP6PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	インテル® Core™ i3 プロセッサ 14100T with インテル® UHD グラフィックス 730(最大4.4GHz、12Mキャッシュ、4コア)	
インテル® vPro® プラットフォーム	—	
チップセット	Intel® Q670E	
グラフィックス	Intel UHD Graphics 730	
ディスプレイ	23.8インチワイド(16:9)縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、解像度 1920×1080、1670万色	
メモリ	8GB(1×8GB) DDR5 5600 SODIMM Memory、2スロット(空き 1スロット)	
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM	
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 7 BE200 and Bluetooth® 5.4 wireless card, non-vPro®*	
ストレージ	512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD	
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro G2 VESAハブ USB3.1 G1 Type-A / 900mA×3、USB3.2 G1 Type-C® DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクタ×1、140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)	
カメラ	HP SMPカメラ内蔵	
NFC	あり	
HP Engage 10t タッチモニター (マウント済み)	無し	
アドバンスファンレス ハブLIFT機能	無し	
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen 7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントロックサポート	
電源	230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	
使用環境	温度 10-40°C(動作時)、湿度 20-85%(動作時)	
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Gold適合	
サイズ(W×D×H)	本体(ヘッドユニット) 340×30×571mm	
	—	
質量 (システム ヘッドユニット +スタンド+ハブ)	11.14kg (ヘッドユニット10.6kg+VESAハブ0.54kg)	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

*Wi-Fi 6EおよびWi-Fi 7はWindows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSCではサポートされておりません。Wi-Fi 6EおよびWi-Fi 7は802.11と下位互換性があります。