	HP Engage One Pro 15.6インチ								
モデル	One Pro G5900E/15L/S256/8/W19/Colm/PRO	One Pro G5900E/15L/S256/8/W21/Colm/PRO	One Pro G5900E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro G5900E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro G5900E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/VESA	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Colm/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Colm/PERF
製品番号	ブラック 7K4D0PA#ABJ	ブラック 7Q870PA#ABJ	ブラック 7N378PA#ABJ	ブラック 7N379PA#ABJ	ブラック 7N381PA#ABJ	ブラック 7N384PA#ABJ	ブラック 7N383PA#ABJ	ブラック 7N385PA#ABJ	ブラック 7N387PA#ABJ
OS（プリインストール）	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサー	Intel® Celeron® G5900E (3.2GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)					Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)			
インテル® vPro® プラットフォーム	—								
チップセット	Intel® Q470E								
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 610					Intel® UHD Graphics 630			
ディスプレイ	15.6インチワイド（16:9）横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色								
メモリ	8GB（1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)								
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM								
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth® 5 (802.11AX、2x2)								
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD								
インターフェイス（ハブ）	HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W × 1、Powered USB 12V × 1、Powered USB 24V × 1、RJ45 × 1、電源コネクター × 1、140Wデータポート × 1（本体と接続するPODケーブル同梱）		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W × 1、Powered USB 12V × 2、Powered USB 24V × 1、キャッシュドロワポート（RJ-12）× 1、DB9 Powered Serial × 2、RJ45 USB NIC × 1、電源コネクター × 1、 140Wデータポート × 1（本体と接続するPODケーブル同梱）		HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W × 1、Powered USB 12V × 1、Powered USB 24V × 1、RJ45 × 1、電源コネクター × 1、140Wデータポート × 1（本体と接続するPODケーブル同梱）		HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W × 1、Powered USB 12V × 1、Powered USB 24V × 1、RJ45 × 1、電源コネクター × 1、140Wデータポート × 1（本体と接続するPODケーブル同梱）	
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵								
スタンド、マウント	Engage One Proスタンド チルト 40° ~120° 、スタビリティプレート付		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~120° 、スタビリティプレート付			VESA規格100mm × 100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~120° 、スタビリティプレート付	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード（via BIOS）、Setup/パスワード（via BIOS）、HP Engage One Pro 指紋リーダー（オプション）、ケンジントンロックサポート								
電源	230Wスマート PFC、 動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		280Wスマート PFC、 動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m			230Wスマート PFC、 動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m			
使用環境	温度 10-40℃（動作時）、湿度 20-85%（動作時）								
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合								
サイズ（W × D × H）	本体 398 × 241 × 27mm								
	Engage One Proスタンド装着時 398 × 179 × 341mm（40°） 398 × 233 × 317mm（120°）		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 × 220 × 341~391mm（40°） 398 × 233 × 317~367mm（120°）			-		Performanceスタンド、HP Engage One Pro カラムハブ装着時 398 × 220 × 314~364mm（40°） 398 × 233 × 290~340mm（120°）-	
質量（システム ヘッドユニット + スタンド + ハブ）	4.64 kg		6.4 kg			4.14 kg		5.75 kg	
保証期間	標準保証 3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）								

	HP Engage One Pro 15.6インチ							
モデル	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Adv/VERT	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Adv/VERT	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF
製品番号	ブラック　7N390PA#ABJ ホワイト　7N391PA#ABJ	ブラック　7N392PA#ABJ ホワイト　7N393PA#ABJ	ブラック 7N396PA#ABJ	ブラック 9S682PA#ABJ	ブラック 9S5Z4PA#ABJ	ブラック 7N398PA#ABJ	ブラック 7N399PA#ABJ	ブラック 7N3A1PA#ABJ
OS（プリインストール）	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサー	Intel® Core™ i3-10100E（3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア）					Intel® Core™ i5-10500E with vPro (3.1-4.2GHz, 12MBキャッシュ, 6コア)		
インテル® vPro®プラットフォーム	—					特別モデルにて追加可（特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい）		
チップセット	Intel® Q470E							
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630							
ディスプレイ	15.6インチワイド（16:9）横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色							
メモリ	8GB（1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)							
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM							
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth® 5 (802.11AX、2x2)							
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD							
インターフェイス（ハブ）	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W × 1、Powered USB 12V × 2、Powered USB 24V × 1、キャッシュドロワポート（RJ-12）× 1、DB9 Powered Serial × 2、RJ45 USB NIC × 1、電源コネクター × 1、 140Wデータポート × 1（本体と接続するPODケーブル同梱）							
カメラ	HP 5MP カメラ内蔵							
スタンド、マウント	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120° 、スタビリティプレート付			Verticalスタンド チルト 15 ~ 40° 、スタビリティプレート付		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120° 、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード（via BIOS）、Setupパスワード（via BIOS）、HP Engage One Pro 指紋リーダー（オプション）、ケンジントンロックサポート							
電源	280Wスマート PFC、 動作電圧 90-265VAC、動作周波数 47-63Hz、ケーブル長 1.8m							
使用環境	温度 10-40℃（動作時）、湿度 20-85%（動作時）							
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合							
サイズ（W × D × H）	本体 398 × 241 × 27mm							
	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 × 220 × 341~391mm（40° ） 398 × 233 × 317~367mm（120° ）			Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 × 220 × 376.7mm（15° ） 398 × 220 × 353.7mm（40° ）		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 × 220 × 341~391mm（40° ） 398 × 233 × 317~367mm（120° ）		
質量（システム　ヘッドユニット + スタンド + ハブ）	6.4 kg			5.7 kg		6.4 kg		
保証期間	標準保証　3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）							

	HP Engage One Pro 19.5インチ							HP Engage One Pro 23.8インチ	
モデル	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W21/VESA	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19P/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19P/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/23P/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/23P/S256/8/W21/VESA
製品番号	ブラック 7N3A2PA#ABJ	ブラック 7N3A3PA#ABJ	ブラック 7N3A5PA#ABJ	ブラック 7N3A6PA#ABJ	ブラック 7N3A8PA#ABJ	ブラック 7Q873PA#ABJ	ブラック 7N3A9PA#ABJ	ブラック 7N3B2PA#ABJ	ブラック 7N3B3PA#ABJ
OS（プリインストール）	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサー	Intel® Core™ i3-10100E（3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア）								
インテル® vPro® プラットフォーム	—								
チップセット	Intel® Q470E								
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630								
ディスプレイ	19.5インチワイド（16:9）横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色					19.5インチワイド（16:9）縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色		23.8インチワイド（16:9）縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	
メモリ	8GB（1x8GB）DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)								
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM								
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth® 5 (802.11AX、2x2)								
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD								
インターフェイス（ハブ）	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W × 1、Powered USB 12V × 1、Powered USB 24V × 1、RJ45 × 1、電源コネクター × 1、140Wデータポート × 1（本体と接続するPODケーブル同梱）		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W × 1、Powered USB 12V × 2、Powered USB 24V × 1、キャッシュドロワポート（RJ-12）× 1、DB9 Powered Serial × 2、RJ45 USB NIC × 1、電源コネクター × 1、140Wデータポート × 1（本体と接続するPODケーブル同梱）				HP Engage One Pro VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W × 1、Powered USB 12V × 1、Powered USB 24V × 1、RJ45 × 1、電源コネクター × 1、140Wデータポート × 1（本体と接続するPODケーブル同梱）	
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵					無し			
スタンド、マウント	VESA規格100mm × 100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド					VESA規格100mm × 100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード（via BIOS）、Setup/パスワード（via BIOS）、HP Engage One Pro 指紋リーダー（オプション）、ケンジントンロックサポート								
電源	230Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長		280Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m					230Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長	
使用環境	温度 10-40℃（動作時）、湿度 20-85%（動作時）								
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合								
サイズ（W × D × H）	本体 495 × 293 × 30mm					本体 293 × 489 × 30mm		本体 571 × 340 × 30mm	
	-		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 495 × 235 × 363~413mm（40°） 495 × 268 × 333~383mm（120°）			Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 293 × 337 × 438~488mm（40°） 293 × 438 × 382~432mm（120°）		-	
質量（システム　ヘッドユニット + スタンド + ハブ）	6.47 kg		8.73 kg			8.73 kg		7.56 kg	
保証期間	標準保証　3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）								