		HP Engage Flex Pro G2												
モデル		Flex Pro G2 Cel G6900E/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro G2 Cel G6900E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro G2 i3-13100TE/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro G2 i3-13100TE/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro G2 i3-13100TE/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro G2 i5-13500E/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro G2 i5-13500E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro G2 i5-13500E/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro G2 i7-13700E/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro G2 i7-13700E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro G2 i7-13700E/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro G2 i9-13900E/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro G2 i9-13900E/8/512p/W21/HDMI
製品番号		DG1K7PA#ABJ	DG1K8PA#ABJ	DG1K9PA#ABJ	DG1L0PA#ABJ	DG1L1PA#ABJ	DG1L2PA#ABJ	DG1L5PA#ABJ	DG1L7PA#ABJ	DG1L8PA#ABJ	DG1L9PA#ABJ	DG1M0PA#ABJ	DG1M1PA#ABJ	DG1M2PA#ABJ
OS（プリインストール）		Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
プロセッサー		Intel® Celeron® G6900E (3.0 GHz, 4 MB cache, 2 cores)		Intel® Core™ i3-13100TE (2.4 - 4.1 GHz, 12 MB cache, 4 cores)			Intel® Core™ i5-13500E (2.4 -4.6 GHz, 24 MB cache, 14 cores)			Intel® Core™ i7-13700E (1.9 - 5.1 GHz, 30 MB cache, 16 cores)			Intel® Core™ i9-13900 (最大 5.6 GHz, 36 MB cache, 24 cores)	
インテル® vPro®プラットフォーム		ー					対応							
チップセット		Intel® Q670E												
グラフィックス		Intel® UHD Graphics 710		Intel® UHD Graphics 730			Intel® UHD Graphics 770							
メモリ		8GB DDR5-4800 (4800 MT/s)、最大128 GB												
キーボード		HP USB 125 v2キーボード												
マウス		HP USB 125 光学マウス												
ストレージ		512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD												
オプティカルドライブ		DVDライター（9.5mmスリムライン）												
インターフェイス	USB	USB 2.0×2（背面）、USB 3.2 Gen 1×5（前面×2/背面×3、うち一つはCharging）												
	Powered USB	ー												
	シリアルポート	RS-232（電源供給可能）×4												
	キャッシュドロアーポート	ー												
	選択可能ポート#1	HDMIポート×1搭載　（特別モデルにて以下に変更可*：USB Tyepe-A x2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode /15W&27W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、intel® I225 2.5Gbps ネットワークポート）												
	選択可能ポート#2	TYPE-C DP Alt Mode/ 65Wポート ×1搭載　（特別モデルにて以下に変更可*：USB Tyepe-A ×2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode/15W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、intel® I225 2.5Gbps ネットワークポート）												
	ビデオ	DisplayPort 1.4×1												
	オーディオ	オーディオアウト（ヘッドフォン）/オーディオイン（マイク）コンボジャック												
	ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション　10/100/1000 イーサネット（RJ-45）												
セキュリティ		TPM2.0、ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen6、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、 HP Client Security Manager Gen7、HP BIOSphere Gen6(構成による)												
電源		100V/240V自動切換電源（50/60Hz両対応）、250W - EPA92、アクティブPFC												
使用環境		温度10－40° C（動作時）、湿度20－85%（動作時）												
国際エネルギースタープログラム Version 9.0		非適合												
付属品		スタンド、ダストフィルター、フロントUSBカバー、電源ケーブル(1.83m 3Pin変換アダプタ付き)												
サイズ（W×D×H）		337mm x 384mm x 100mm												
質量		4.7 kg												
保証期間		標準保証 3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）												

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

		HP Engage Flex Pro-C G2												
モデル		Flex Pro-C G2 Cel G6900E/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro-C G2 Cel G6900E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro-C G2 i3-13100TE/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro-C G2 i3-13100TE/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro-C G2 i3-13100TE/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro-C G2 i5-13500E/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro-C G2 i5-13500E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro-C G2 i5-13500E/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro-C G2 i7-13700E/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro-C G2 i7-13700E/8/512p/W21/HDMI	Flex Pro-C G2 i7-13700E/8/512p/W11P/HDMI	Flex Pro-C G2 i9-13900E/8/512p/W24/HDMI	Flex Pro-C G2 i9-13900E/8/512p/W21/HDMI
製品番号		DG5R2PA#ABJ	DG5R3PA#ABJ	DG5R4PA#ABJ	DG5R5PA#ABJ	DG5R6PA#ABJ	DG5R7PA#ABJ	DG5R8PA#ABJ	DG5R9PA#ABJ	DG5S0PA#ABJ	DG5S1PA#ABJ	DG5S2PA#ABJ	DG5S3PA#ABJ	DG5S4PA#ABJ
OS（プリインストール）		Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
プロセッサー		Intel® Celeron® G6900E (3.0 GHz, 4 MB cache, 2 cores)		Intel® Core™ i3-13100TE (2.4 – 4.1GHz, 12 MB cache, 4 cores)			Intel® Core™ i5-13500E (2.4 – 4.6 GHz, 24 MB cache, 14 cores)			Intel® Core™ i7-13700E (1.9 GHz, 30 MB cache, 16 cores)			Intel® Core™ i9-13900 (最大 5.6 GHz, 36 MB cache, 24 cores)	
インテル® vPro®プラットフォーム		ー					対応							
チップセット		Intel® Q670E												
グラフィックス		Intel® UHD Graphics 710		Intel® UHD Graphics 730			Intel® UHD Graphics 770							
メモリ		8GB DDR5-4800 (4800 MT/s)、最大128 GB												
キーボード		HP USB 125 v2キーボード												
マウス		HP USB 125 光学マウス												
ストレージ		512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD												
オプティカルドライブ		なし												
インターフェイス	USB	USB 2.0×2（背面）、USB 3.2 Gen 1×5（前面×2/背面×3、うち一つはCharging）												
	Powered USB	ー												
	シリアルポート	RS-232（電源供給可能）×4												
	キャッシュドロアーポート	ー												
	選択可能ポート#1	HDMIポート×1搭載　（特別モデルにて以下に変更可*：USB Type-A x2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode /15W&27W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、intel® I225 2.5Gbps ネットワークポート）												
	選択可能ポート#2	TYPE-C DP Alt Mode/ 65Wポート ×1搭載　（特別モデルにて以下に変更可*：USB Type-A ×2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode/15W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、intel® I225 2.5Gbps ネットワークポート）												
	ビデオ	DisplayPort 1.4×1												
	オーディオ	オーディオアウト（ヘッドフォン）/オーディオイン（マイク）コンボジャック												
	ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション　10/100/1000 イーサネット（RJ-45）												
セキュリティ		TPM2.0、ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen6、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、 HP Client Security Manager Gen7、HP BIOSphere Gen6(構成による)												
電源		100V/240V自動切換電源（50/60Hz両対応）、250W - EPA92、アクティブPFC												
使用環境		湿度10－40° C（動作時）、湿度20－85%（動作時）												
国際エネルギースタープログラム Version 9.0		非適合												
付属品		スタンド、ダストフィルター、フロントUSBカバー、電源ケーブル(1.83m 3Pin変換アダプタ付き)												
サイズ（W×D×H）		300mm x 302mm x 100mm												
質量		3.9kg												
保証期間		標準保証 3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）												