

HP RP9 G1 Retail System, Model 9015, 9115, 9018, 9118																					
モデル	rp9015G1 G3900/15H/4/512 8/W10IoT	rp9015G1 G3900/15H/4/512 8/W10IoT R55	rp9015G1 G3900/15H/4/512 8/W10P	rp9015G1 G3900/15H/4/512 8+/W10IoT	rp9015G1 G3900/15H/4/512 8+/W10IoT R55	rp9015G1 G3900/15H/4/512 8+/W10P	rp9015G1 i3- 6100/15H/4/512 8/W10IoT	rp9015G1 i3- 6100/15H/4/512 8+/W10IoT R55	rp9015G1 i3- 6100/15H/4/512 8+/W10P	rp9015G1 i3- 6100/15H/4/512 8+/W10IoT	rp9015G1 i3- 6100/15H/4/512 8+/W10P	rp9015G1 i3- 6100/15H/4/512 8+/W10IoT R55	rp9015G1 i3- 6100/15H/4/512 8+/W10P								
製品番号	SFP48PA#ABJ	7YC77PA#ABJ	5FT23PA#ABJ	5FT20PA#ABJ	7YC81PA#ABJ	5FT21PA#ABJ	5FP49PA#ABJ	7YC87PA#ABJ	5FT24PA#ABJ	7YF72PA#ABJ	7YF59PA#ABJ	7YF76PA#ABJ	7YD04PA#ABJ	7YD06PA#ABJ	7YD07PA#ABJ	SFM25PA#ABJ	7YC71PA#ABJ	SFM26PA#ABJ	7YC76PA#ABJ	7YC80PA#ABJ	7YC86PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows * 10 IoT Enterprise 2019 LTSB 64-bit	Windows * 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows * 10 Professional 64bit 正規版	Windows * 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows * 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows * 10 Professional 64bit 正規版	Windows * 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows * 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows * 10 Professional 64bit 正規版	Windows * 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows * 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows * 10 Professional 64bit 正規版	Windows * 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows * 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows * 10 Professional 64bit 正規版	Windows * 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows * 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows * 10 Professional 64bit 正規版	Windows * 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows * 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows * 10 Professional 64bit 正規版
プロセッサ	インテル® Celeron® G3900 (2.8GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)						インテル® Core™ i3-6100 (3.9GHz, 4MBキャッシュ, 2コア)			インテル® Celeron® G3930E (2.9GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)			インテル® Core™ i3-7101E (3.9GHz, 3MBキャッシュ, 2コア)			インテル® Core™ i5-6500 with vPro (3.2GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)			インテル® Core™ i5-7600 with vPro (3.5GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)		
CHIPSET	Intel® Q170 Chipset																				
グラフィックス	Integrated インテル® HDグラフィックス510						Integrated インテル® HDグラフィックス530			Integrated インテル® HDグラフィックス610			Integrated インテル® HDグラフィックス630			Integrated インテル® HDグラフィックス530			Integrated インテル® HDグラフィックス630		
ディスプレイ	15.6インチワイド (16:9), 投影型静電容量式 anti-glare, anti-fingerprint, 10ポイントタッチスクリーン (ベゼル無し)、解像度1366 x 768											18.5インチワイド (16:9), 投影型静電容量式 anti-glare, anti-fingerprint, 10ポイントタッチスクリーン (ベゼル無し)、解像度1366 x 768									
メモリ	4GB (1x4GB) Non-ECC, DDR4-2133 SODIMM, 2スロット(空き 1スロット)						8GB (1x8GB) Non-ECC, DDR4-2133 SODIMM, 2スロット(空き 1スロット)						4GB (1x4GB) Non-ECC, DDR4-2133 SODIMM, 2スロット(空き 1スロット)			8GB (1x8GB) Non-ECC, DDR4-2133 SODIMM, 2スロット(空き 1スロット)					
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Ethernet Connection, 10/100/1000																				
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。USBキーボード、マウスがサポートされます。																				
ストレージ	ハードドライブ: 128GB M.2 SATA SSD x1, 2xM.2 スロット (M.2空き1スロット, 2.5"内蔵ハードドラ イブベイ空き1スロット)。RAID 0/1 設定可能。 オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品 には含まれません)		128GB M.2 SATA SSD x2, 2xM.2 スロット (M.2空き1スロットなし, 2.5"内蔵ハード ドライブベイ空き1スロット)。RAID 1 設定済。オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)		ハードドライブ: 128GB M.2 SATA SSD x1, 2xM.2 スロット (M.2空き1スロット, 2.5"内蔵ハードドラ イブベイ空き1スロット)。RAID 0/1 設定可能。 オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品 には含まれません)			ハードドライブ: 256GB M.2 SATA SSD x1, 2xM.2 スロット (M.2空き1スロット, 2.5"内蔵ハードドラ イブベイ空き1スロット)。RAID 0/1 設定可能。 オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品 には含まれません)			ハードドライブ: 128GB M.2 SATA SSD x1, 2xM.2 スロット (M.2空き1スロット, 2.5"内蔵ハードドラ イブベイ空き1スロット)。RAID 0/1 設定可能。 オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品 には含まれません)			ハードドライブ: 256GB M.2 SATA SSD x1, 2xM.2 スロット (M.2空き1スロット, 2.5"内蔵ハードドラ イブベイ空き1スロット)。RAID 0/1 設定可能。 オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品 には含まれません)							
インターフェイス	USB x 4 (2.0 x 2, 3.0 x 2), 専用USB x 3(モニター/左/右) 12V Powered USB x 3, 24V Powered USB x 1, キャッシュドローポート (RJ-12) x 1, RS-232ポート x 2 (5V/12VBIOS設定可), 1.2 Display Port x 1, RJ-45 10/100/1000 LAN x 1, オーディオ出力 x 1, マイク入力 x 1,																				
セキュリティ	Kensington Lockサポート																				
電源	230W AC/パワーアダプター, 動作電圧は90-264VAC; 動作周波数47-63Hz																				
使用環境	湿度 10-40% (動作時), 湿度 20-85% (動作時)																				
国際エネルギースタープロ グラム	適合																				
サイズ (H x W x D)	310.80mm (H) x 395.6mm (W) x 249mm (D)											351.1mm (H) x 462.2mm (W) x 249mm (D)									
質量	8.02kg											9.22kg									
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応, 3年間パーツ保証)																				