

	HP RP2 Retail System, Model 2000			HP RP2 Retail System, Model 2030		
モデル	Model 2000 J1900, POS Ready 7	Model 2000 J1900, W7 Pro 32	Model 2000 J1900, W10 Pro 64	Model 2030 J2900, POS Ready 7	Model 2030 J2900, W7 Pro 32	Model 2030 J2900, W10 Pro 64
製品番号	T3T31PA#ABJ	X0J83PA#ABJ	Y1U99PA#ABJ	J8G59PA#ABJ	X0J84PA#ABJ	Y1V00PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows® Embedded POSReady 7	Windows® 7 Professional 32bit (Windows 10 Proからのダウングレード権使用)	Windows® 10 Professional 64bit 正規版	Windows® Embedded POSReady 7	Windows® 7 Professional 32bit (Windows 10 Proからのダウングレード権使用)	Windows® 10 Professional 64bit 正規版
プロセッサ	インテル® Celeron® J1900 (2.00 GHz, 2 MBキャッシュ,Quad-Core)			インテル® Pentium® J2900 (2.41 GHz, 2 MBキャッシュ,Quad-Core)		
グラフィックス	Integrated インテル® HD グラフィックス					
ディスプレイ	14インチワイド (16:9), 5線式抵抗タッチスクリーン付きTFTディスプレイ(ベゼルあり)、解像度1366 x 768			14インチワイド (16:9), 投影型静電容量式タッチスクリーン付きTFTディスプレイ(ベゼル無し)、解像度1366 x 768		
メモリ	4GB (1x4GB)、1 DIMMスロット(空きスロット無し)					
ネットワークコントローラ	Broadcom NetLink Gigabit Ethernet, 10/100/1000					
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。					
ストレージ	ハードドライブ:1×2.5"内蔵ハードドライブベイ、500GB SATA 2.5 7.2K HDD x 1 オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)			ハードドライブ:1×2.5"内蔵ハードドライブベイ、128GB SATA 2.5 SSD x 1 オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)		
インターフェイス	USB x 4 (3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 12V Powered USB x 1, 24V Powered USB x 1, キャッシュドローポート(RJ-12) x 1、RJ50シリアルポート x 4 (0V,6V,12V設定可,RJ50 to DB9 アダプターケーブル利用可) DisplayPort x 1, RJ-45 10/100/1000 LAN x 1, オーディオ出力 x 1、マイク入力 x 1, DC入力(パワーサプライ用) x 1, Mini PCIe WLAN x 1, USB ポート x 3 (画面左/右/上:各1, HP特定一体型周辺機器専用)					
セキュリティ	ケンジントロックサポート					
電源	180W AC/パワーアダプター、動作電圧90-260VAC;動作周波数47-63Hz					
使用環境	温度 10-35°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)					
国際エネルギー之星プログラム5.0	ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Gold registered Low halogen					
サイズ (W×D×H)	35.59 x 22.53 x 36.62 cm (底面 W29.9xD33.2cm) *1 MSR取付時 40.4cm, *2 ハイプロファイル, *3 ロープロファイル					
質量	6.83kg					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					