

HP RP5 Retail System Model 5810									
製品番号	X0J77PA#ABJ	3CM24PA#ABJ	Y1U92PA#ABJ	X0J79PA#ABJ	3CM25PA#ABJ	Y1U93PA#ABJ	X0J81PA#ABJ	3CM26PA#ABJ	Y1U94PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® Embedded POSReady 7 (32-bit)	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit	Windows® Embedded POSReady 7 (32-bit)	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit	Windows® Embedded POSReady 7 (64-bit)	Windows® 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit	Windows® 10 Professional 64bit
プロセッサ	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.5 GHz/インテル® スマート・キャッシュ 3MB)			インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.9 GHz-最大3.6GHz/インテル® スマート・キャッシュ 6MB)			インテル® Core™ i7-4770S プロセッサ (3.10 GHz-最大3.9GHz/インテル® スマート・キャッシュ 8MB)		
チップセット	インテル® Q87 Expressチップセット								
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4400			インテル® HD グラフィックス 4600					
メモリ	4GB non-ECC DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM 最大32GB								
キーボード	HP PS/2 スタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)								
マウス	HP PS/2 光学マウス								
ストレージ	HP 500-GB SATA 3.0 7,200 rpm, 16MB キャッシュ、6.0 GB/s, NCQ, Smart IV (最大2基, RAID 0,1サポート)								
オプティカルドライブ	DVDライター (スリムライン)								
インターフェイス	USB	7 (USB2.0:前面×2/背面×3, USB3.0 背面×2)							
	Powered USB	4 (1×24V, 3×12V)							
	シリアルポート	Powered RS232シリアルポート×4 (5V,12V設定可)							
	パラレルポート	パラレルポート×1							
	PS/2	PS/2×2							
	キャッチドロアポート	RJ12 キャッチドロアポート×1							
ビデオ	VGA×1、ディスプレイポート v1.2×1								
オーディオ	ラインインオーディオ (マイク)、ラインアウトオーディオ (ヘッドフォン)、内蔵スピーカー								
ネットワークコントローラ	インテル® I217LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット (RJ-45)								
セキュリティ	ケンジントンロックサポート								
電源	100V/240V自動切換電源 (50/60Hz両対応) 240W - EPA90 power supply - Active PFC								
使用環境	温度10-40°C (動作時)、湿度20-85% (動作時)								
国際エネルギースタープログラム	適合								
サイズ (W×D×H)	338×379×100mm								
質量	6.84 kg								
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)								