

HP RP7 Retail System, Model 7800				
モデル	Model 7800 Celeron, POS Ready 2009	Model 7800 Celeron, POS Ready7	Model 7800 Core i3, POS Ready 2009	Model 7800 Core i3, POS Ready7
製品番号	T9B63PA#ABJ	T9B65PA#ABJ	C0Q46PA#ABJ	T9B66PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows® Embedded POSReady 2009	Windows® Embedded POSReady7	Windows® Embedded POSReady 2009	Windows® Embedded POSReady7
プロセッサ	インテル® Celeron® G540 (2.50GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)		インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz, 3MBキャッシュ, 2コア)	
グラフィックス	Integrated インテル® HD グラフィックスベーシック&2000			
ディスプレイ	15インチ 5線式抵抗タッチスクリーン付きTFTディスプレイ、解像度1,024 × 768			
メモリ	4GB (1x4GB) Non-ECC, DDR3 SDRAM, 1333 MHz、2スロット(空き 1スロット)			
ネットワークコントローラ	Intel® 82579LM GbE Network Connection、10/100/1000			
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。PS/2またはUSBキーボード、マウスがサポートされます。			
ストレージ	ハードドライブ : 2 × 2.5"内蔵ハードドライブベイ、500 GB x 1 (7200 rpm, SATA 6.0 Gb/s, SMART IV, 2.5")。RAID 0/1 設定可能。*1 オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)		ハードドライブ : 2 × 2.5"内蔵ハードドライブベイ、128 GB SSD(2.5")。RAID 0/1 設定可能。 オプティカルドライブは外部USB接続のみ(本製品には含まれません)	
インターフェイス	USB 2.0 x 7 (うち1ポートはカバー付きUSB)、 12V Powered USB x 2 (HP RP7 VFDカスタマディスプレイ利用時は1ポートを占有)、24V Powered USB x 1、 キャッシュドローポート(RJ-12) x 1、RS-232ポートx 2 (5V/12VBIOS設定可)、パラレルポート x 1、PS/2キーボードまたはマウス用 x 1、DVI-I x 1 (HP RP7 10.4-inch CFDまたは2台目ディスプレイ用)、RJ-45 10/100/1000 LAN x 1、 オーディオ出力 x 1、マイク入力 x 1、DC入力(パワーサプライ用) x 1、 DC出力 (HP RP7 10.4-inch CFD専用)			
セキュリティ	ケンジントロックサポート			
電源	180W ACパワーアダプター、動作電圧90-260VAC、動作周波数47-63Hz			
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
国際エネルギースタープログラム5.0	適合			
サイズ(W×D×H)	36.6 (*2) x 33.2(*3) ~ 41.3(*4) x 25.5(*4) ~ 39.3(*3) cm (底面 W29.9xD33.2cm) *1 MSR取付時 40.4cm, *2 ハイプロファイル, *3 ロープロファイル			
質量	11.6kg			
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

*1 RAID構成時は特別型番となりますので、お問い合わせ下さい。

*2 MSR取付時40.4cm *3 ハイプロファイル *4ロープロファイル