

		モバイルシンクライアント	
		HP mt20 Mobile Thin Client	
モデル名	HPmt20 3865U/14.0/128GSSD/4GR/ThinPro /Intel WFi		HPmt20 3865U/14.0/128GSSD/8GR/WiOT /Intel WFi
製品番号	1CA42AA#ABJ		1CA41AA#ABJ
イメージタイプ	HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能)		Windows 10 IoT Enterprise
プロセッサ	Intel® Celeron™ 3865U (1.8GHz dual-core) with Intel® HD Graphics		
フラッシュメモリ	128GB M.2 2280 flash memory storage drive		
メモリ	4 GB・DDR4 SODIMM		8 GB・DDR4 SODIMM
グラフィックス	Intel® HD Graphics integrated as part of the Celeron processor		
ディスプレイタイプ	14 インチ / LEDバックライト 標準解像度: 1366 x 768		
外部ディスプレイ	VGA: 最大解像度 2048 x 1536(60Hz) HDMI: 最大解像度 4096 x 2160(24Hz)		
インターフェイス	USB2.0	1(チャージ機能付き)	
	USB3.0	1	
	USB3.1	-	
	USB 3.1 Gen1; Type-C™ port	1	
	ビデオ	HDMI x 1, VGA x 1	
	オーディオ	マイク x 2, スピーカー x 2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet(RJ-45)	
	内蔵無線LAN	Intel 802.11ac/a/b/g/n	
無線LANセキュリティ	64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP(encryption for a/b/g mode only), AES-CCMP(128 bit), 802.1x, WPA/WPA2(802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES), WPA2, IEEE 802.11i, Cisco Certified Extensions(all versions through CCX4 and CCX Lite), WAPI	
ポインティングデバイス	タッチパッド(オン / オフ機能付)		
ワンタッチボタン	無線オン / オフ、音量ミュート		
カメラ	-		
スロット	SD Media Reader x 1(SD, SDHC, SDXCサポート)		
キーボード	防滴仕様キーボード		
マネジメント機能	パワーマネジメント機能(ACPI準拠)		
セキュリティ機能	TPM(2.0)セキュリティチップ搭載、ユーザー別起動時パスワード(PBA)サポート、セキュリティロック ケーブル用スロット		
プロトコル	Microsoft RDP / RemoteFX(FreeRDP), Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP	Microsoft RDP / RemoteFX, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP	
ソフトウェア※	Citrix Receiver, FreeRDP, VMware Horizon Client, Firefox Browser, HP Device Manager, HP Velocity, Adobe Flash, HP ThinState 他	Citrix Receiver, Microsoft RDP Client, VMware Horizon Client, RGS Receiver for WES, Internet Explorer, HP Device Manager, HP Easy Shell, HP USB Port Manager, HP Velocity, HP ThinUpdate, HP Unified Write Filter(UWF), Windows Firewall, Windows Defender 他	
サイズ(WxDxH)	343.2 x 239.0 x 20.3 mm(最薄部、突起部含まず)		
質量	1.64 kg		
使用環境	温度: 5 - 35 °C(動作時) 湿度: 10 - 90 %		
環境関連法規	Energy Star		
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(3セル, 48 Wh)		
バッテリー駆動時間	MobileMark2012計測時: 最大15時間30分 #1 JEI TA2.0測定法時(Ver2.0): 約11.2時間		
バッテリー充電時間	システムオフまたはスタンバイモード時で3時間以内		
ACアダプター	タイプ	HP 45Wスマート ACアダプター	
	動作電圧 / 周波数	90-265 VAC / 47-63 Hz	
	質量	約175g	
	サイズ	95 x 40 x 27 mm	
消費電力	4.91 W(通常使用時)		
付属品	スマート ACアダプター、電源コード、保証書等		
標準保証	標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)		

※最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。
バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP Thin State)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

※プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。

Micro SIMスロットを有しますが、サポート外となります。
#1 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。