

		HP t310 G2 Zero Client	HP t310 All-in-One Zero Client	HP t310 All-in-One G2 Zero Client
製品番号		2EZ54AA#ABJ	J2N80AA#ABJ	3CN12AA#ABJ
価格 (税抜)		34,800 円	60,000 円	62,000 円
イメージタイプ		05レス		
プロセッサ		TERA2321 PCoIP Zero Client processor		
フラッシュメモリ		32MB		
メモリ		512MB DDR3 1333MHz SDRAM		
グラフィックス	コントローラー	-		
	ビデオメモリ	-		
	標準解像度	1画面表示 ; DisplayPort™ 2560x1600 2画面表示 ; 1 DVI-I, 1 DisplayPort™ 1920x1200	1画面表示 : 1,920 × 1,080 2画面表示 : 1,920 × 1,080 ※2画面表示はDVI-Iポートのみ使用できます	1画面表示 : 1,920 × 1,080 2画面表示 : 2,048 × 1,152 ※2画面表示はDisplay Portのみ使用できます
インターフェイス	USB2.0	6 (前面 × 4 + 背面 × 2)	6	
	ビデオ	DVI-I & DisplayPort	VGA(in) & DVI-I(out)	VGA (in) & Display Port (out)
	オーディオ	ヘッドフォン、マイク		
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)		
	内蔵無線LAN	-		
	無線LANセキュリティ	-		
スロット		-		
ディスプレイ	パネルタイプ	-	23.6インチ LEDバックライト ディスプレ	23.8インチ IPS WLEDバックライトディスプレイ
	視野角 (水平/垂直)	-	178° / 170°	178° / 178°
キーボード		USBスタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		USB光学マウス		
プロトコル		PCoIP (Tera2)		
ソフトウェア※1		Teradici PCoIP管理コンソール		
ファン		ファンレス		
サイズ (W × D × H)		31.6 × 137.5 × 185 mm	557 × 164 × 340 mm	541 × 210 × 506 mm
質量		0.60 kg	3.99 kg	5.43 kg
使用環境	温度	10 - 40 ° C (動作時)	10 - 40 ° C (動作時)	10 - 35 ° C (動作時)
	湿度	10 - 90 %	10 - 90 %	10 - 90 %
電源		100V/240V自動切換電源 (50/60Hz両対応)		
消費電力		7.12 W (アイドル時*)	19.1 W (アイドル時*)	11.9W (アイドル時*)
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード		
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証 (アドバンスユ	標準保証3年ハードウェア保証 (アドバンスユニット交換保証サービス)	

*Monitor on & Network connected

*Monitor on & Network connected

*Monitor on & Network connected