

HP t640 Thin Client												
モデル名	t640 R1505G/A/F32/TP	t640 R1505G/A/F32/TP/W	t640 R1505G/B/F64/W10IoT R55	t640 R1505G/B/F128/W10IoT R55/VGA	t640 R1505G/B/F64/W19/W	t640 R1505G/B/F64/W21	t640 R1505G/B/F128/W21/VGA	t640 R1505G/B/F64/W21/W				
製品番号	7C6R9PA#ABJ	7C6S1PA#ABJ	7NN46AA#ABJ	9FN70PA#ABJ	526N9AA#ABJ	76B60PA#ABJ	76B62PA#ABJ	76B61PA#ABJ				
イメージタイプ	HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能)		Windows * 10 IoT Enterprise LTSC 2019				Windows * 10 IoT Enterprise LTSC 2021					
プロセッサ					AMD Ryzen R1505G, 2.4-3.3GHz, 2-Core, 4-Thread							
フラッシュメモリ	32GB M.2 eMMC		64GB M.2 eMMC		128 GB M.2 SATA		64GB M.2 eMMC		128 GB M.2 SATA			
メモリ	4GB DDR4 dual channel SDRAM				8GB DDR4 dual channel SDRAM				8GB DDR4 dual channel SDRAM			
グラフィックス	コントローラー				Radeon Vega 3							
	ビデオメモリ											
インターフェイス	標準解像度				3,840 x 2,160							
	USB-A 2.0				2 (背面2)							
	USB-A 3.1 Gen 1				3 (前面1 + 背面2)							
	USB-A 3.1 Gen 2				1 (前面1)							
	USB-C 3.1 Gen 2				1 (前面1)							
	ビデオ				DisplayPort 1.2 * 3		DisplayPort 1.2 * 3, VGA * 1		DisplayPort 1.2 * 3		DisplayPort 1.2 * 3, VGA * 1	
	オーディオ				3.5mm ヘッドフォンポート (前面) * 1、3.5mm オーディオコンボ (ラインイン/ラインアウト) ポート (背面) * 1、内蔵スピーカー							
ネットワークコントローラー				10/100/1000 Ethernet (RJ-45)								
オプションポート				標準: 無し (9FN70PA#ABJ、76B62PA#ABJはVGAポート付) 特別型番により次のポートを増設可能*4: USB-C (DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、HDMI、VGA、シリアル、USB-A Gen 1 x2								
内蔵無線LAN	-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	-			
無線LANセキュリティ	-	IEEE and WiFi certified 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only、AES-CCMP: 128 bit in hardware、802.1x authentication、WPA、WPA2: 802.1x、WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、and AES、WPA2 certification、WPA3 certification、IEEE 802.11i、WAPI	-	IEEE and WiFi certified 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only、AES-CCMP: 128 bit in hardware、802.1x authentication、WPA、WPA2: 802.1x、WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、and AES、WPA2 certification、WPA3 certification、IEEE 802.11i、WAPI	-	IEEE and WiFi certified 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only、AES-CCMP: 128 bit in hardware、802.1x authentication、WPA、WPA2: 802.1x、WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、and AES、WPA2 certification、WPA3 certification、IEEE 802.11i、WAPI	-	IEEE and WiFi certified 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only、AES-CCMP: 128 bit in hardware、802.1x authentication、WPA、WPA2: 802.1x、WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、and AES、WPA2 certification、WPA3 certification、IEEE 802.11i、WAPI	-			
スロット	SODIMM x 2											
キーボード	USBスタンダードキーボード (OAG標準日本語版109Aキーボード)											
マウス	USB光学マウス											
選情プロトコル	Remote FX (RFX)、RDP、ICA、HDX、RDP、PCoIP、Blast Extreme											
ソフトウェア*1,2	Citrix * Workspace app, Free Remote Desktop Client, VMware* Horizon View* Client, Firefox	Mozilla	Citrix * Workspace app, Microsoft Remote Desktop Client, VMware* Horizon View* Client, HP Remote Graphics Software (RGS), Internet Explorer									
アドオンソフトウェア	HP Remote Graphics Software (RGS)、TurboSoft TTerm for Linux * Terminal emulation Software		TurboSoft TTerm Terminal emulation software									
セキュリティ	Smart Card、Log-on Manager、Read only Operating System、802.1x		左に加え、Microsoft Firewall、HP Write Manager									
サイズ (W x D x H)	35 x 196 x 196 mm (スタンドなし)											
質量*3	1.00kg (スタンドあり)											
使用環境	温度: 10 - 40 °C (動作時)、-30 - 60 °C (非動作時) 湿度: 20 - 80 % (動作時)、10 - 90 % (非動作時)											
環境関連法規	ENERGY STAR *、EPEAT 2.0、RoHS2、ERP、TCO、CECP8、SEPA、HP GSE、WEEE、Low Halogen、他											
電源	100V/240V自動切替 (50/60Hz両対応)、45W 外部電源											
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド											
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証 (アドバンスユニット交換保証サービス)											

- \*1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。  
バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一括アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一 (HP ThinUpdate) など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。
- \*2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。
- \*3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。質量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。
- \*4 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。