

HP t640 Thin Client					
モデル名	t640 R1505G/4/F16/TP	t640 R1505G/4/F16/TP/W	t640 R1505G/8/F64/W10IoT RS5	t640 R1505G/8/F128/W10IoT RS5/VGA	t640 R1505G/8/F64/W10IoT RS5/W
製品番号	7NN44AA#ABJ	7NN45AA#ABJ	7NN46AA#ABJ	9FN70PA#ABJ	7NN47AA#ABJ
イメージタイプ	HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能)		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019		
プロセッサ	AMD Ryzen R1505G, 2.4-3.3GHz, 2-Core, 4-Thread				
フラッシュメモリ	16GB M.2 eMMC		64GB M.2 eMMC	128 GB M.2 SATA	64GB M.2 eMMC
メモリ	4GB DDR4 dual channel SDRAM		8GB DDR4 dual channel SDRAM		
グラフィックス	コントローラー	Radeon Vega 3			
	ビデオメモリ	-			
	標準解像度	3,840 x 2,160			
インターフェイス	USB-A 2.0	2 (背面2)			
	USB-A 3.1 Gen 1	3 (前面1 + 背面2)			
	USB-A 3.1 Gen 2	1 (前面1)			
	USB-C 3.1 Gen 2	1 (前面1)			
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 3	DisplayPort 1.2 x 3, VGA x 1	DisplayPort 1.2 x 3	
	オーディオ	3.5mm ヘッドフォンポート (前面) x 1, 3.5mm オーディオコンボ (ラインイン/ラインアウト) ポート (背面) x 1, 内蔵スピーカー			
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45) 標準: 無し (9FN70PA#ABJはVGAポート付)			
オプションポート	特別型番により次のポートを増設可能※4: USB-C (DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、HDMI、VGA、シリアル、USB-A Gen 1 x2				
内蔵無線LAN	-	Intel® Wireless-AC 9260 Wi-Fi/ Bluetooth® combo; 2x2 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 5	-	Intel® Wireless-AC 9260 Wi-Fi/ Bluetooth® combo; 2x2 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 5	
無線LANセキュリティ	-	64- and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 128-bit and 256-bit AES-GCMP, WPA, WPA2, 802.1X, PAP, CHAP, TLS	-	64- and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 128-bit and 256-bit AES-GCMP, WPA, WPA2, 802.1X, PAP, CHAP, TLS	
スロット	SODIMM x 2				
キーボード	USBスタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)				
マウス	USB光学マウス				
通信プロトコル	Remote FX (RFX), RDP, ICA, HDX, RDP, PCoIP, Blast Extreme				
ソフトウェア※1,2	Citrix® Workspace app, Free Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, Mozilla Firefox		Citrix® Workspace app, Microsoft Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, Explorer		HP Remote Graphics Software (RGS), Internet
アドオンソフトウェア	HP Remote Graphics Software (RGS)、TurboSoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software		TurboSoft TTWin Terminal emulation software		
セキュリティ	Smart Card, Log-on Manager, Read only Operating System, 802.1x		左に加え、Microsoft Firewall, HP Write Manager		
サイズ (W x D x H)	35 x 196 x 196 mm (スタンドなし)				
質量※3	1.00kg (スタンドあり)				
使用環境	温度: 10 - 40 °C (動作時)、-30 - 60 °C (非動作時) 湿度: 20 - 80 % (動作時)、10 - 90 % (非動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR®, EPEAT 2.0, RoHS2, ERP, TCO, CECP& SEPA, HP GSE, WEEE, Low Halogen, 他				
電源	100V/240V自動切替 (50/60Hz両対応)、45W 外部電源				
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド				
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証 (アドバンスユニット交換保証サービス)				

- ※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一 (HP ThinUpdate) など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。
- ※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。
- ※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。
- ※4 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。